SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: BERMUDAS FUSION SUMMER TECH	**Codice: MC172102**	**MC17 VESTUĆRIO DA S£RIE FUSION ***

Descrizione

Bermudas em tecido CVC 60% Algod«o, 40% Poli®ster, sarja 3/1, peso 200 g/mĮ. Equipado com fecho de correr e bot«o de press«o, dois bolsos frontais com quinto bolso ¨ direita, bolso para fita m®trica com suporte para martelo ¨ direita, bolso traseiro direito fechado com aba e velcro, bolso traseiro esquerdo fechado com velcro, bolso t®cnico multifun-»es fechado com aba e velcro com suporte para caneta e telem· vel, remates de refor-o em cor contrastante.

A s®rie Fusion:

- ®feita de um tecido resistente para os trabalhos mais exigentes;

- ®resistente, pr§tica e funcional e apresenta uma grande variedade de acess· rios, bolsos t®cnicos multifuncionais e refor-os de tecido t®cnico resistentes ao desgaste;

- tem costuras duplas de bloqueio de alta resist° ncia e remates de refor-o numa cor contrastante que n«o s· asseguram uma longa vida ¼til como tamb®m garantem um elevado n²vel de qualidade.

Adequado para proteger o operador contra todos os riscos de sujidade e ferimentos ligeiros.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica-»es.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
I	DUAS CORES	38 - 70

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
50		Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza-«o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi-»es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo. Siga as instru-»es de lavagem recomendadas.

Destrezza	Manutenzione
	60° P