



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Giubbetto FUSION TECH ESTIVO	Codice: MC175102	MC17 INDUMENTI SERIE FUSION
---	-------------------------	------------------------------------

Descrizione

Giubbetto realizzato in tessuto CVC 60% Cotone, 40% Poliestere, twill 3/1, peso 200 gr/m ; dotato di chiusura anteriore con cerniera coperta da lista fermata da velcro, collo alto con lista chiusa con automatici, tasche al petto con soffiutto laterale chiuse con flap fermato da velcro, tasche scaldamani, polsini chiusi con bottoni automatici, coda di topo su petto e spalle, tasche con travette. Doppie cuciture.

La percentuale di poliestere nella sua composizione ne migliora la resistenza meccanica.

La particolare attenzione alle rifiniture, come le travette di rinforzo e le doppie cuciture ad incastro, ne garantiscono una durata prolungata nel tempo.

Lo spetto estremamente curato, il collo alto con chiusura a cerniera con lista e la serie di numerose tasche tecniche multifunzionali e tridimensionali rendono Fusion l'evoluzione dell'abito da lavoro.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

OEKO TEX®



Categoria I	Colore BICOLORE	Su produzione: 38 - 70 A magazzino:
-----------------------	---------------------------	--

Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 13688	Avvertenze
	Indicato per: Industria Metalmeccanica, Edilizia, Movimentazione merci, Trasporti, Agricoltura e Manutenzioni. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Destrezza	Manutenzione
-----------	--------------

