SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Gilet RUSH	**Code: MC2519E1**	**MC25 VąTEMENTS S£RIE HARDWEAR**

Description

Gilet haute visibilit®en tissu Twill 80 % polyester et 20 % coton, poids 280 g/mĮ. Il est ®quip®d'une fermeture frontale ¨ glissi¯re contrast®e, d'une ceinture ¨ boucle automatique, de poches poitrine tridimensionnelles ferm®es par des rabats en tissu contrast®et velcro, de poches basses ferm®es par des rabats en tissu contrast®et de quatre poches flottantes ¨ l'avant et ¨ l'arri¯re, dont l'une est munie de boucles porte-outils.
Boucles de d®tecteur de gaz au-dessus des poches poitrine en couleur contrast®e.
£quip®de bandes r®fl®chissantes segment®es thermosoud®es sur les ®paules et la poitrine.

Le v°tement a ®t®con-u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

EN ISO 20471
Classe 1:
= 0.14 mĮ de mat®riel fluorescent ;
= 0.10 mĮ de mat®riel r®tro-r®fl®chissant.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	JAUNE HAUTE VISIBILIT£	Sur commande: S, 4X En stock: M - 3X

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
25	EN ISO 20471 Classe:1	Conserver dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri des sources de chaleur et de la lumi¯re. Avant chaque utilisation, effectuez un contr¹le visuel pour vous assurer que le dispositif est en parfait ®tat, intact et propre, et remplacez-le s'il est d®t®rior®. Les caract®ristiques de s®curit®indiqu®es ne sont respect®es que si l'appareil est r®guli¯rement port®et fix®et en parfait ®tat. Suivez les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit®	Guide ¨ l'entretien
	60° P