SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

# FICHE TECHNIQUE

**Sir Safety System S.p.A. Single-member company**
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**export@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

| **Nome: COMBINAISON CHEMTEX** | **Code: MC3411K1** | **MC34 VąTEMENTS DE PROTECTION CHIMIQUE JETABLE** |
|---|---|---|

## Description

Combinaison de protection chimique, r®alis®e en tissu polypropyl¯ne trilamin®, munie de fermeture ¨ glissi¯re sous patte avec adh®sif, capuche, poignets, taille et chevilles ®lastiqu®s. Sert de barri¯re contre les particules solides sous forme de poussi¯res m° me tr¯s fines; id®al pour la protection contre lâamiante, imperm®able contre les ®claboussures de liquides l®gers et n®bulisations de produits toxiques.

- Tissu trilamin®confortable, frais et r®sistant ¨ l'®tirage.
- £vite le stress de la chaleur mais garantit une protection parfaite contre les particules solides sous forme de poussi¯res m° me tr¯s fines.
- £tanche aux ®claboussures de liquides l®gers et aux n®bulisations de produits toxiques et non toxiques.
- facile ¨ ®liminer suite ¨ son incin®ration.

Chemtex est r®alis®en microfibre respirante, repoussant les liquides et la poussi¯re. Une couche de renfort en polypropyl¯ne ¨ r®sistance m®canique est plac®e des deux c¹ t®s de la microfibre.

Quantit®minimale de commande : 25 pi¯ces par taille.

Le v° tement a ®t®con- upour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

| Cat®gorie | Couleurs | Tailles disponibles |
|---|---|---|
| **III** | BLANC | M - XX |

### Quantit®/Condt.

**25**

### Normative de r®f®rence

EN 13034

Type:6

EN ISO 13982-1

Type:5

### Avertissements

Ebtretien de locaux, B©timent et constructions, Installation et maintenance des installations industrielles, Collecte et ®limination des d®chets et de l'amiante, Travaux de peinture, Laboratoires chmiques et d'analyses, Industrie alimentaire, Assainissement et d®contamination.

Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution.

Apr¯s l' utilisation, le dispositif peut ° tre incin®r® ou enterr®dans des d®charges. Eventuelles restrictions d®pendent de la nature du contaminant auquel le dispositif a ®t®soumis.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.

Le dispositif est jetable, n'est pas soumis ¨ l'entretien.

### Dext®rit®

### Guide ¨ lœntretien