SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: TUTA CHEMFOR MAX	**Codice: MC3413K1**	**MC34 INDUMENTI PROTEZIONE CHIMICA MONOUSO**

Descrizione

Tuta con propriet¨ antistatiche, realizzata in tessuto polipropilene, accoppiato a pellicola microporosa traspirante, peso 63 gr/m¦con cuciture rinforzate a quattro fili ad alta densit¨ ; La tuta ¯ stata progettata contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle e realizzata con protezione da polveri e parzialmente da liquidi. Protezione da pesticidi. Dotata di chiusura con cerniera coperta da flap con adesivo, cappuccio, polsini, vita e caviglie elasticizzati.

- Elevato potere protettivo, resistente e traspirante.
- Impermeabilit¨ agli schizzi di liquidi anche inorganici ed alle polveri fini di dimensioni 0,6 micron di media
- Trattamento antistatico.
- Igienica perch®non lascia fibre nellâambiente.

Quantit¨ minima ordinabile: 25 pezzi per taglia.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria
III

Colore
BIANCO

Disponibilit¨ Taglie
A magazzino: M - 3X

Quantit¨ Cartone
25

Rispondenza alle Norme Europee
EN 14126
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 13034 Tipo:6B
EN ISO 13982-1 Tipo:5B
DIN 32781

Avvertenze
Indumenti di protezione contro:
agenti chimici solidi in forma di particelle solide disperse nellâaria (Tipo 5B)
agenti chimici liquidi in forma di piccoli schizzi (Tipo 6B)
agenti infettivi
contaminazione radioattiva
pesticidi
Indumenti che dissipano le cariche elettrostatiche

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima del suo utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Dopo l'uso il dispositivo deve essere smaltito secondo le prescrizioni legislative vigenti.
Eventuali limitazioni dipendono dal tipo di contaminante cui ¯ stato sottoposto.

Il dispositivo ¯ monouso, non ¯ soggetto a manutenzione.

Destrezza

Manutenzione