SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: COMBINAISON CHEMFOR-T	**Code: MC3416K1**	**MC34 VêTEMENTS DE PROTECTION CHIMIQUE JETABLE**

Description

Combinaison aux propri®t®s antistatiques, r®alis®e en polypropyl¯ne enduit avec un film microporeux respirant ¨ haute densit®, le tissu garantit ®tanch®it® contre les ®claboussures de liquides m°me inorganiques et contre les poussi¯res fines allant jusqu'à 0,6 micron. Elle est munie d'une fermeture centrale ¨ glissi¯re sous patte, capuche, poignets, taille et chevilles ®lastiqu®s.

- Pouvoir de protection ®lev®, r®sistant et respirant.
- £tanche aux ®claboussures de liquides ®galement inorganiques et aux poussi¯res fines de 0.6 micron en moyenne.
- Traitement antistatique.
- Hygi®niques car ils ne d®gagent pas de poils dans l'environnement.

Quantit® minimale de commande : 25 pi¯ces par taille.

Le v°tement a ®t® con-u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	BLANC	M - XX

Quantit®/Condt.

25

Normative de r®f®rence

EN 13034

Type:6

EN 1149-5

EN ISO 13982-1

Type:5

Avertissements

Entretien de locaux, B©timent et constructions, Installation et maintenance des installations industrielles, Collecte et ®limination des d®chets et de l'amiante, Travaux de peinture, Laboratoires chmiques et d'analyses, Industrie alimentaire, Assainissement et d®contamination, Chantiers navals.

Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.

Le dispositif est jetable, n'est pas soumis ¨ l'entretien.

Dext®rit®

Guide ¨ l©entretien