SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Tuta CHEMFIRE	**Codice: MC3423N0**	**MC34 INDUMENTI PROTEZIONE CHIMICA MONOUSO**

Descrizione

Tuta intera in 100% polipropilene con caratteristiche di antistaticit¨ , ignifugato a quattro strati, realizzata con apertura centrale a cerniera coperta da lista, elastico su cappuccio, vita, polsi e caviglie. Progettata per la protezione da contatto con schizzi non copiosi di agenti chimici liquidi, in presenza di polveri e particolato, contaminazione radioattiva sotto forma di particelle, materiale a propagazione di fiamma limitata; consente inoltre la dissipazione delle cariche elettrostatiche.

Da utilizzare come protezione sopra i tradizionali indumenti.

EN 13982 TIPO 5 Protezione da particelle solide disperse;
EN 13034 TIPO 6 Protezione limitata contro agenti chimici liquidi;
EN 1073 Classe 1 Protezione contro la contaminazione radioattiva;
EN 14116 Indice 1 Propriet¨ ignifughe;
EN 1149 Propriet¨ antistatiche.

Quantit¨ minima ordinabile: 25 pezzi per taglia.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria
III

Colore
AZZURRO

Disponibilit¨ Taglie
A magazzino: M - XX

Quantit¨ Cartone
25

Rispondenza alle Norme Europee

EN 13034
Tipo:6

EN 1149-5

EN ISO 14116
Indice:1

EN 1073-2

EN ISO 13982-1
Tipo:5

Avvertenze

Indicata per: Industria Metallurgica e Manutenzioni.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima del suo utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Dopo l'uso il dispositivo deve essere smaltito secondo le prescrizioni legislative vigenti.
Eventuali limitazioni dipendono dal tipo di contaminante cui ¯ stato sottoposto.

Il dispositivo ¯ monouso, non ¯ soggetto a manutenzione.

Destrezza

Manutenzione