SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Tuta CHEMSTAT	**Codice: MC3443P0**	**MC34 INDUMENTI PROTEZIONE CHIMICA MONOUSO**

Descrizione

Tuta di protezione chimica idonea come difesa dallâamianto, realizzata in tessuto polipropilene con caratteristiche antistatiche. Dotata di chiusura con cerniera coperta da lista con adesivo, cappuccio, polsini, vita e caviglie elasticizzati.

- Tessuto comodo,fresco e resistente allo stiramento.
- Evita lo stress da calore ma garantisce unâottima protezione contro particelle solide sottoforma di polveri anche molto sottili.
- Repellente contro gli schizzi di liquidi leggeri e nebulizzazioni di prodotti tossici e non tossici.
- Facile da smaltire a seguito del suo incenerimento.

Chemstat ¯ realizzata con microfibra traspirante, repellente a liquidi e polveri 45 g/mĮ. Sui due lati della microfibra viene apposto uno strato di polipropilene di rinforzo con caratteristiche di resistenza meccanica.

Quantit¨ minima ordinabile: 25 pezzi per taglia.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III	BLU	A magazzino: M - XX

Quantit¨ Cartone

25

Rispondenza alle Norme Europee

EN 1149-5

EN 13034 — Tipo:6

EN ISO 13982-1 — Tipo:5

Avvertenze

Pulizie, Edilizia, Installazione e manutenzione impianti industriali, Raccolta e smaltimento rifiuti ed amianto, Verniciatura, Laboratori chimici e di analisi, Industria Alimentare, Bonifica e disinfestazione.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro procedere alla suasostituzione.

Dopo l'uso il dispositivo pu¸ essere incenerito o sotterrato in discariche controllate. Eventuali limitazioni dipendono dal tipo di contaminante cui ¯ stato sottoposto.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Il dispositivo ¯ monouso, non ¯ soggetto a manutenzione.

Destrezza

Manutenzione