SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: VESTE MISTRAL	**Code: MC3518H1**	**MC35 VąTEMENTS HAUTE VISIBILIT£ £T£**

Description

Veste r®alis®e en tissu Mistral 55 % coton et 45 % polyester, 245 g/mĮ avec col de chemise, fermeture ¨ cinq boutons sous patte, deux poches de poitrine avec rabat et velcro, dont la deuxi¯me est tridimensionnelle et ®quip®e dûun porte-stylo, doubles coutures rabattues pour plus de r®sistance, double bande r®fl®chissante.

- Gr©ce ¨ son pourcentage ®lev®de coton, la S®rie "Mistral" garantit une excellente respirabilit®.
- La structure du tissu de 245 g/mĮ convient particuli¯rement ¨ l'utilisation durant la saison estivale.
- La surface du tissu a un effet r®pulsif contre liquides et salet®.

Le v°tement a ®t®con-u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

EN ISO 20471
Classe 2 :
Ó0.50 mĮ de mat®riel fluorescent ;
Ó0.13mĮ de mat®riel r®tro-r®fl®chissant.

Cet article est certifi®EN ISO 20471 classe 3 lorsqu'il est utilis®en combinaison avec les produits suivants :
MC3521, MC3522, MC3540, MC3543, MC3544, MC3612, MC3615

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	ORANGE HAUTE VISIBILIT£	Sur commande: 66 - 70 En stock: 44 - 64

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
20	EN ISO 20471 Classe:2	Construction g®n®rale et routi¯re, Signalation routi¯re, Entretien des routes et des espaces verts, Entreprises de premiers secourset d'urgence. Les performances du v°tement sont garantit quand il est correctement port®et attach®. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Il est conseill®de suivre les instructions de lavage recommand®es. R®sistance ¨ max. 50 lavages.

Dext®rit®	Guide ¨ lêentretien