SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: SALOPETTE MISTRAL COLOR	**Code: MC3524HD**	**MC35 VąTEMENTS HAUTE VISIBILIT£ £T£**

Description

Salopette r®alis®e en tissu Mistral 55 % coton et 45 % polyester, 245 g/mĮ. Avec bretelles ®lastiques avec boucle ¨ attache rapide,poche plaqu®e sur la bavette avec rabat et velcro, fermeture ¨ boutons ¨ la taille, couvre-reins arri¯re, deux poches plaqu®es devant, poche pour m¯tre ¨ droite, poche arri¯re avec rabat et fermeture velcro.
Doubles coutures rabattues sur les zones les plus expos®es ¨ l'usure, double bande r®fl®chissante.
Tissu haute visibilit®en haut et tissu bleu non fluorescent sur le bas de la jambe, la ceinture et les rabats de poche.

- Gr©ce ¨ son pourcentage ®lev®de coton, la S®rie "Mistral" garantit une excellente respirabilit®
- Le tissu de 245 g/mĮ convient particuli¯rement ¨ l'utilisation durant l©t®
- la surface du tissu a un effet r®pulsif contre liquides et salet®

Le produit a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

EN ISO 20471
Classe 2 :
Ó0.50 mĮ de mat®riel fluorescent ;
Ó0.13 mĮ de mat®riel r®tro-r®fl®chissant.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	ORANGE HAUTE VISIBILIT£/BLEU	44 - 70

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
50	EN ISO 20471 Classe:2	Construction g®n®rale et routi¯re, Signalation routi¯re, Entretien des routes et des espaces verts, Entreprises de premiers secourset d'urgence. Les performances du v°tement sont garantit quand il est correctement port®e et attach®. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Il est conseill®de suivre les instructions de lavage recommand®es. R®sistance ¨ max. 50 lavages.

Dext®rit®	Guide ¨ l©ntretien
	60°