SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: COMBINAISON MISTRAL	**Code: MC3527H1**	**MC35 VąTEMENTS HAUTE VISIBILIT£ £T£**

Description

Combinaison r®alis®e en tissu Mistral 55 % coton et 45 % polyester, 245 g/mĮ, avec un col ¨ revers, une fermeture centrale ¨ glissi¯re cach®e avec double curseur, une poche porte-m¯tre ¨ droite, poches lat®rales, petite poche poitrine zipp®e, serrage ®lastique arri¯re ¨ taille, doubles coutures rabattues, double bande r®fl®chissante.

- Gr©ce ¨ son pourcentage ®lev® de coton, la S®rie "Mistral" garantit une excellente respirabilit®.
- La structure du tissu de 245 g/mĮ convient particuli¯rement ¨ l'utilisation durant lasaison estivale.
- la surface du tissu a un effet r®pulsif contre liquides et salet®.

Le produit a ®t® con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

EN ISO 20471
Classe 3 :
= 0.80 mĮ de mat®riel fluorescent;
= 0.20 mĮ de mat®riel r®tro-r®fl®chissant.

Tissu ext®rieur principal certifi® OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	ORANGE HAUTE VISIBILIT£	Sur commande: 64 - 70 En stock: 44 - 62

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
10	EN ISO 20471 Classe:3	Construction g®n®rale et routi¯re, Signalation routi¯re, Entretien des routes et des espaces verts, Entreprises de premiers secourset d'urgence. Les performances du v° tement sont garantit quand il est correctement port®e et attach®. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Il est conseill® de suivre les instructions de lavage recommand®es. R®sistance ¨ max. 50 lavages.
Dext®rit®		Guide ¨ l'entretien