SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: COMB. MISTRAL COLOR	**Code: MC3528HD**	**MC35 VąTEMENTS HAUTE VISIBILIT£ £T£**

Description

Combinaison r®alis®e en tissu Mistral 55 % coton et 45 % polyester, 245 g/mĮ.
Dot®e de col de chemise, fermeture ¨ glissi¯re frontale cach®e ¨ double curseur, poche pour m¯tre ¨ droite, deux poches plaqu®es devant, petite poche de poitrine avec rabat et fermeture velcro, serrage ®lastique arri¯re ¨ la taille, doubles coutures rabattues sur les zones les plus expos®es ¨ l'usure.
Tissu haute visibilit®sur le corps et tissu bleu non fluorescent sur le col et au bas des manches et des jambes. Doubles bandes r®fl®chissantesautour de la poitrine, des manches et des jambes.

- Gr©ce ¨ son pourcentage ®lev®de coton, la S®rie "Mistral" garantit une excellente respirabilit®
- Le tissu de 245 g/mĮ convient particuli¯rement ¨ l'utilisation durant lœt®
- la surface du tissu a un effet r®pulsif contre liquides et salet®

Le v°tement a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

EN ISO 20471
Classe 3 :
Ó0.80 mĮde mat®riel fluorescent
Ó0.20 mĮde mat®riel r®tro-r®fl®chissant

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	ORANGE HAUTE VISIBILIT£/BLEU	44 - 70

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
10	EN ISO 20471 Classe:3	Construction g®n®rale et routi¯re, Signalation routi¯re, Entretien des routes et des espaces verts, Entreprises de premiers secourset d'urgence. Les performances du v°tement sont garantit quand il est correctement port®e et attach®. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Il est conseill®de suivre les instructions de lavage recommand®es. R®sistance ¨ max. 50 lavages.

Dext®rit®	Guide ¨ lœntretien
	60°