



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

## SCHEDA TECNICA

<b>Nome: Giacca GLAMOUR</b>	<b>Codice: MC4011H1</b>	<b>MC40 INDUMENTI ANTIPIOGGIA ALTA VISIBILITA'</b>
-----------------------------	-------------------------	--

### Descrizione

Giacca realizzata in tessuto Wonderflex, poliestere 100% spalmato PU 190 gr/m . Dotata di chiusura con cerniera coperta da lista chiusa con bottoni a pressione, cappuccio con bordo elastico a scomparsa tramite bottoni a pressione, polsini antivento elasticizzati, tasche antiacqua chiuse con bottoni e piping rifrangente su giromanica. Cuciture termosaldate.  
Doppie bande rifrangenti termosaldate.

#### Caratteristiche principali:

- Incredibilmente elastico e flessibile, favorisce elevato comfort e

- Molto resistente all'usura ed allo strappo

e lavabile in lavatrice.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

EN ISO 20471

Classe 3:

- 0.80 m di materiale Fluorescente;

- 0.20 m di materiale Retroriflettente.

OEKO TEX®



Categoria <b>II</b>	Colore <b>ARANCIO HV</b>	Öö ] [ ] ää äe Ávæ  a A magazzino: S - 5X
------------------------	-----------------------------	--

10 Destrezza	Rispondenza alle Norme Europee <b>EN 343</b> Resistenza alla penetrazione dell'acqua:3 Resistenza al vapore acqueo:1  <b>EN ISO 20471</b> Classe:3	Avvertenze Edilizia, Lavori Edili Stradali, Movimentazione Merci, Trasporti, Industria Boschiva, Agricoltura, Manutenzione del Verde, Manutenzione e gestione Reti Gas, Idriche ed Elettriche Montaggio e manutenzione impianti industriali Aziende di raccolta rifiuti urbani.  Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono indossate e allacciato e in perfetto stato di conservazione.  Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.
	Manutenzione 	