SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: CASACO IVALO	**Codice: MC4115H1**	**MC41 VESTUĆRIO DE ALTA VISIBILIDADE RESISTENTE êS INTEMP£RIES**

Descrizione

Casaco de alta visibilidade em 100% poli®ster, tecido Clipper-Tex bilaminado super macio, acolchoado em 100% poli®ster, com fecho de correr coberto por uma lista fixada por bot»es de press«o, capuz oculto com cord«o, bolsos para aquecer as m«os, punhos el§sticos ajust§veis por velcro. Porta-crach§ no peito e um bolso vertical no lado oposto, dois bolsos laterais fechados com palas e velcro. Casaco interior com mangas amov²veis, fechado no exterior com um fecho de correr, dois bolsos laterais e um bolso interior com fecho de correr.

O produto foi fabricado com um tecido exterior em conformidade com a norma EN 343 3:3.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

EN ISO 20471
Classe 3:
= 0,80 mĮ de materialfluorescente;
= 0.20 mĮ de material Retrorrefletor.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	LARANJA HV	S - 3X

Quantit¨ Cartone

10

Rispondenza alle Norme Europee

EN 343

ûndice de resist°ncia ¨ penetra- «o da §gua (wp):3
Resist°ncia ao vapor de §gua:1

EN ISO 20471

Classe:3

Avvertenze

Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.
Antes de cada utiliza- «o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi- »es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo.
As caracter²sticas de seguran- a indicadas s· s«o satisfeitas quando o dispositivo est§ vestido regularmente, preso e em perfeito estado de conserva- «o.

Siga as instru- »es de lavagem recomendadas.

Destrezza

Manutenzione

40°