SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Casaco REGIMENTAL SPLIT	**C· digo: MC4116HC**	**MC41 VESTUĆRIO DE ALTA VISIBILIDADE RESISTENTE êS INTEMP£RIES**

Descri- «o

Casaco quatro-em-um de alta visibilidade em tecido Clipper-Tex supersoft
bilaminado 100% poli®ster, acolchoamento de 180 g/mĮ; respir§vel e imperme§vel. Fecho frontal com fecho de correr duplo coberto por uma lista com bot»es de press«o, capuz oculto com cord«o, punhos el§sticos ajust§veis com velcro. Bolsos laterais e bolsos no peito, resistentes ¨ §gua, fechados com aba com velcro, porta-crach§ oculto, terceiro bolso no peito fechado com fecho de correr ¨ s riscas resistente ¨ §gua, bolsos para aquecimento das m«os nas ancas, argola em D no peito, dois bolsos
interiores; dupla faixa refletora no peito e nas mangas. Casaco interior: mangas com fecho de correr, bolsos laterais com fecho de correr e bolso interior com fecho de correr.

O produto foi fabricado com um tecido exterior em conformidade com a norma EN 343 3:3.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

EN ISO 20471
Classe 3:
= 0,80 mĮ de material fluorescente;
= 0.20 mĮ de material Retrorrefletor.

Tamanho XS - Casaco exterior de classe 2

OEKO TEX®

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
II	LARANJA HV/AZUL	Em stock: XS - 4X

Quantidade Cart«o

5

Conformidade com as normas europeias

EN 343

ĝndice de resist° ncia ¨ penetra- «o da §gua (wp):3
Resist° ncia ao vapor de §gua:1

EN ISO 20471

Classe:3

Advert° ncias

Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.
Antes de cada utiliza- «o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi- »es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo.
As caracter²sticas de seguran- a indicadas s· s«o satisfeitas quando o dispositivo est§ vestido regularmente, preso e em perfeito estado de conserva- «o.

Siga as instru- »es de lavagem recomendadas.

Destreza

Manuten- «o

40°