SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name: Blouson MORGAN	**Code: MC4123HC**	**MC41 WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG WARNSCHUTZ**

Beschreibung und Materialien

Blouson aus Twill Teflon40% Polyester und 60% Baumwolle, Kº rperwattierung 220 g/mĮ, rmelwattierung 180 g/mĮ, Krageninnenseite aus Fleece. Zentraler ReiÇverschluss, farblich abgesetzte, schmutzabweisende Schultern, elastische Strickb¿ndchen und Bund, zwei
seitliche Handwª rmetaschen mit Klettverschluss, zwei Brusttaschen mit ReiÇverschluss, Handyfach mit Patte und Klettverschluss, einsteckbares Namenschildfach, Innentasche mit Klettverschluss.

-Exzellenter Kª lteschutz unter Beibehaltung hoher Atmungsaktivitª t.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 und spª teren nderungen zu entsprechen.

EN ISO 20471
Klasse 2:
= 0,50 mĮ fluoreszierende Flª che;
= 0,13 mĮ reflektierende Flª che.

OEKO-TEXÈ Standard 100 zertifiziertes Haupt-AuÇenmaterial

Kategorie	Farben	Grº Çen
II	HI-VIS ORANGE/BLAU	Vorrª tig: S - 3X

Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise
10	EN ISO 20471 Klasse:2	An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von Wª rmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern. F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen. Die angegebenen Sicherheitseigenschaften werden nur dann eingehalten, wenn die Vorrichtung ordnungsgemª Ç angezogen und verschlossen wird und sich in einwandfreiem Zustand befindet. Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu befolgen.

Fingerfertigkeit	Pflegehinweise
	40°