SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Giacca MOTORWAY SPLIT	**Codice: MC4124H1**	**MC41 INDUMENTI ANTINTEMPERIE ALTA VISIBILITA'**

Descrizione

Giacca alta visibilit¨ modello quattro in uno. Realizzata in poliestere spalmato con poliuretano e imbottitura interna antifreddo da 220 gr/m¡. La giacca esterna presenta chiusura centrale con cerniera coperta da lista fermata con bottoni a pressione, collo a contrasto, cappuccio a scomparsa con coulisse, portacellulare a destra chiuso da flap e velcro, portabadge rimovibile con bottone clip,tasche laterali chiuse da flap e velcro, tasca al petto con flap, portabadge a scomparsa e taschino interno verticale con zip. La parte interna, staccabile, ¯ assicurata allôesterno tramite cerniera e bottoni ed ¯ realizzata in tessuto fluorescente, ha l'interno collo in pile, maniche staccabili con cerniera, tasche esterne chiuse con cerniera ricoperta e due tasche interne, di cui una con zip e lôaltra portacellulare chiusa con flap e velcro.

Certificata EN 342 in abbinamento a MC4127.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

EN ISO 20471
Classe 3 (giacca esterna/corpetto interno con maniche):
Ó0.80 m¡ di materiale Fluorescente;
Ó0.20 m¡ di materiale Retroriflettente.

Classe 2 (corpettointerno senza maniche):
Ó0.50 m¡ di materiale Fluorescente;
Ó0.13 m¡ di materiale Retroriflettente.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEXÈ

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	ARANCIO HV	A magazzino: S - 5X, 6X

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
5	EN 342 ICler :0,424 (R) * Classe:2 * EN 343 Resistenza alla penetrazione dell'acqua:3 Resistenza al vapore acqueo:1 EN 14058 Rct:3 AP:3 EN ISO 20471 Classe:3	Edilizia Generale e Stradale, Segnaletica stradale, Manutenzione stradale e del verde, Trasporti, Movimentazione Merci, Aziende di servizi e di assistenza, Aziende di pronto intervento e di emergenza. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo ¯ regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Destrezza

Manutenzione