SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: CASACO MOTORWAY SPLIT	**C· digo: MC4124H1**	**MC41 VESTUĆRIO DE ALTA VISIBILIDADE RESISTENTE ê S INTEMP£RIES**

Descri- «o

Casaco quatro-em-um de alta visibilidade. Fabricado em poli®ster revestido a poliuretano e com um acolchoamento interior resistenteao frio de 220 g/mĮ. O casaco exterior tem um fecho de correr central coberto por uma lista e apertado com bot»es de press«o, um capuz oculto com cord«o, um suporte para telem· vel ¨ direita fechado por aba e velcro, um porta-crach§ amov²vel com bot«o de press«o, bolsos laterais fechados por aba e velcro, um bolso no peito com aba, um porta-crach§ oculto e um bolso interior vertical com fecho de correr. A parte interior amov²vel ® fixada ao exterior por meio de um fecho de correr e de bot»es e ®feita de tecido fluorescente. Tem uma gola interior em tecido polar, mangas amov²veis com fecho de correr, bolsos exteriores com fecho de correr e dois bolsos interiores, um dos quais com fecho de correr e o outro um bolso para telem· vel fechado com uma aba e velcro.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

EN ISO 20471
Classe 3:
= 0,80 mĮ de material fluorescente;
= 0.20 mĮ de material Retrorrefletor.

OEKO TEX®

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
II	LARANJA HV	Em stock: S - 5X, 6X

Quantidade Cart«o

5

Conformidade com as normas europeias

EN 343

ĝndice de resist° ncia ¨ penetra- «o da §gua (wp):3
Resist° ncia ao vapor de §gua:1

EN 14058

Rct:3
AP:3

EN ISO 20471

Classe:3

Advert° ncias

Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.
Antes de cada utiliza- «o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi- »es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo.
As caracter²sticas de seguran- a indicadas s· s«o satisfeitas quando o dispositivo est§ vestido regularmente, preso e em perfeito estado de conserva- «o.

Siga as instru- »es de lavagem recomendadas.

Destreza

Manuten- «o

40°