



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Giacca ANDROMEDA	Codice: MC4128HE	MC41 INDUMENTI ANTITEMPERIE ALTA VISIBILITA'
-------------------------------	-------------------------	---

Descrizione

100% poliestere twill bilaminato TPU, peso 170 gr/m . Antisgualciature, antimacchia, robusto, elastico, antivento, water repellent e altamente traspirante, con imbottitura interna rimovibile, 160 gr/m . Giacca dotata di chiusura centrale con cerniera impermeabile, con lista interna antivento, collo foderato in pile, cappuccio staccabile regolabile con coulisse, due tasche al petto chiuse con flap e velcro di cui una con tasca verticale chiusa con zip, portabadge a scomparsa e rimovibile, due tasche laterali con cerniera nascosta, polsini elasticizzati antivento regolabili con velcro, aperture sotto le braccia con interni in maglia e chiusura con cerniera, piping retroriflettente sul petto, bande rifrangenti termosaldate su spalle, circonferenza vita e maniche, cuciture ad alte prestazioni completamente impermeabili.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

EN ISO 20471

Classe 3:

0.80 m di materiale Fluorescente;

0.20 m di materiale Retroriflettente.

OEKO TEX®



Categoria II	Colore ARANCIO HV/NERO	Öä [] äääeÁ/æ ä A magazzino: S - 4X
------------------------	----------------------------------	--

10	Rispondenza alle Norme Europee EN 343 Resistenza alla penetrazione dell'acqua:3 Resistenza al vapore acqua:1	Avvertenze Edilizia Generale e Stradale, Segnaletica stradale, Manutenzione stradale e del verde, Trasporti, Movimentazione Merci, Aziende di servizi e di assistenza, Aziende di pronto intervento e di emergenza. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.
	EN 14058 Rct:3 AP:3	
	EN ISO 20471 Classe:3	Manutenzione

Destrezza	
-----------	--