SIR SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Casaco ANDROMEDA	**C· digo: MC4128HE**	**MC41 VESTUĆRIO DE ALTA VISIBILIDADE RESISTENTE êS INTEMP£RIES**

Descri- «o

Casaco de alta visibilidade em 100% sarja de poli®ster laminado TPU, peso 170 g/mĮ. Resistente a vincos, resistente a n· doas, robusto, el§stico, ¨
prova de vento, repelente ¨ §gua e altamente respir§vel, com acolchoamento interior amov²vel, 160 g/mĮ.Casaco com fecho de correr central imperme§vel, com faixa interior ¨ prova de vento, gola forrada a velo, capuz amov²vel ajust§vel com cord«o, dois bolsos no peito com aba e fecho de velcro, um dos quais com bolso vertical com fecho de correr, porta-crach§ ocultoe amov²vel, dois bolsos laterais com fecho de correr oculto, punhos el§sticos e corta-vento ajust§veis com velcro, aberturas nas axilas com interior em malha e
fecho de correr, cord«o retrorrefletor no peito, faixas refletoras termossoldadas nos ombros, na circunfer° ncia da cintura e nas mangas, costuras de alto desempenho totalmente imperme§veis.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento
(UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

EN ISO 20471
Classe 3:
= 0,80 mĮ de material fluorescente;
= 0.20 mĮ de material Retrorrefletor.

OEKO TEX®

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
II	LARANJA HV/PRETO	Em stock: S - 4X

Quantidade Cart«o

10

Conformidade com as normas europeias

EN 343

îndice de resist° ncia ¨ penetra- «o da §gua (wp):3
Resist° ncia ao vapor de §gua:1

EN 14058

Rct:3
AP:3

EN ISO 20471

Classe:3

Advert° ncias

Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.
Antes de cada utiliza- «o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi- »es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo.
As caracter²sticas de seguran- a indicadas s· s«o satisfeitas quando o dispositivo est§ vestido regularmente, preso e em perfeito estado de conserva- «o.

Siga as instru- »es de lavagem recomendadas.

Destreza

Manuten- «o

40°