



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Peto OPERA QUARK	70X c. MC5333Q5	MC53 ROPA BAJAS TEMPERATURAS
---------------------------------	------------------------	-------------------------------------

8 YgW]dVj0B

Peto con tejido externo de nailon Oxford 420D revestido y acolchado de Thinsulate 3M, 150 g/m². Tapeta y botones, parte delantera de la cintura con perfil de punto velcro fechada con Velcro, tirantes ajustables, elastizados, con trasero en la cintura. Bolsillo posterior con velcro, bolsillos frontales con tapeta y velcro y cierre con cremallera con tapeta y El peto debe usarse con la cazadora para trabajos a temperaturas de hasta -45°C

- El espesor muy fino asegura ligereza y suavidad favoreciendo el uso sin limitar el dinamismo y el confort.

El peto debe usarse con la cazadora para trabajos a temperaturas de hasta -45°C (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Standard 100



Color AZUL OSCURO	Tallas En stock: S - 3X
-----------------------------	-----------------------------------

Cantidad Caja 5	Certificaciones EN 342 	Precauciones Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa. Antes de cada uso, es necesario comprobar el estado del equipo. Si se detecta algún defecto, se debe sustituir. El equipo debe cubrir efectivamente el cuerpo, por tanto, se debe respetar solo si el equipo se usa y se abrocha correctamente. Se aconseja seguir las instrucciones de lavado recomendadas.
---------------------------	--------------------------------------	--

Destreza	Instrucciones de lavado y cuidado
-----------------	--