

Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Cappuccio FLAME RETARDANT

Codice: MC5410R8

MC54 INDUMENTI FLAME RETARDANT

Descrizione

Cappuccio realizzato in tessuto con trattamento ignifugo 100% cotone, 315 gr/m

Tæ),e^||ænÁ,æelæe•]æq|^£268[}Áa§,•^\caá&a,Ás^ç|æelíÁaq|`{ājã:æa[ÁæaÁ,¦[e^:ā[}^Á localizzata zona orecchie, dotata di apertura anteriore regolabile tramite velcro ed elastico posteriore.

Il cappuccio provvede alla sola protezione della zona testa e delle spalle]^¦Á`æ}q[Áāt`æbåæÁnG]~ãæ{{ æàāj㜠ÉÉ|æÁ, ¦[c^:ā[}^ÁsæÁs¦^çã4&[}cæcã4&[}Á^Á fiamme, presenza di calore radiante e convettivo e in operazioni di saldatura.

QÁ,¦[å[cd;Á—Á;cæd;Á,¦[*^cœd;ÁnA^ædã:æd;Á,^¦Án••^¦^Æ&;},-;¦{^Áæd;Á Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche

V^•• č (Á • e^ ¦ } [Á ¦ ã &ã æ | Á& ^ kæ | cã æ æ (Á U ÒSU Ë / ÒÝ í



Categoria

Ш

Colore

SMERALDO

Û * æ} cãae ÁÔæld } ^

Rispondenza alle Norme Europee

EN ISO 11611



Classe:1 Valori:A1

EN ISO 11612



Comportamento alla Fiamma:A1 Calore convettivo:B1 Calore radiante:C1 Spruzzi di Ferro fuso:E2 Calore da contatto:F1

50

A magazzino: U

Öã] [} ãà ãi ãie Á/æ † | ãi

Avvertenze

Indicato per: Industria Metalmeccanica, Industria Metallurgica, Fonderie, Lavorazione Materie Plastiche, Aziende di Gestione Gas, Acqua e Luce, Squadre Antincendio.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono ¦ãn]^ccæe^Án[|[Án^Á5JÁsãan][●ãcãc[Á-Án^*[|æd{^}c^Á indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.

appropriate protezioni per le vie respiratorie e per

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Manutenzione









Destrezza