SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Pantalon FLAME RETARDANT	**Code: MC5411H5**	**MC54 VąTEMENTS S£RIE FLAME RETARDANT**

Description

Pantalon avec traitement ignifuge 100 % coton, 315 g/mĮ.
Muni dûune braguette ¨ glissi¯re m®tallique et bouton, poches italiennes et poche arri¯re avec rabat ferm®par bouton-pression.

LE PANTALON DOIT ąTRE PORT£ AVEC LA VESTE.

- La S®rie offre de remarquables propri®t®s ¨ protections multiples et elle est en mesure de garantir un niveau ®lev®de confort en conservant souplesse, l®g¯ret®et respirabilit®.
- R®sistance ¨ 25 lavages sans aucun risque d'alt®rer les caract®ristiques de protection du tissu.
- Toute las®rie est disponible ®galement en orange et rouge, sur commande.

Convient pour prot®ger l'op®rateur du contact accidentel avec des petites flammes, des ®claboussures de m®tal fondu, de valeurs non ®lev®es de chaleur par convection, radiante et de contact ®lectrique accidentel jusqu"¨ 100 V de courte dur®e.

Le v°tement a ®t®con-u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425et modifications ult®rieures.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	ORANGE	Sur commande: 38 - 70 En stock:

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
20	EN ISO 11611 Classe:1 Valeurs:A1 EN ISO 11612 Comportement ¨ la Flamme:A1 Chaleur Convective:B1 Chaleur Radiante:C1 Projections de Fer Fondu:E2 Chaleur par Contact:F1	Industrie m®canique, Industrie m®tallurgique, Fonderies, Usinage des mati¯res plastiques, Entreprises de gestion de gaz, eau et ®l®ctricit®, ®quipes anti-ancendie. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Il est conseill®de suivre les instructions de lavage recommand®es. R®sistance ¨ 25 lavages.
Dext®rit®		Guide ¨ lûentretien