

Nome: Salopette FLAME RETARDANT	Codice: MC5413H5	MC54 INDUMENTI FLAME RETARDANT
--	-------------------------	---------------------------------------

Descrizione

Salopette realizzata in tessuto con trattamento ignifugo 100% cotone, peso 315 gr/mi. Dotata di chiusura centrale con cerniera in metallo coperta, tasche tecniche laterali chiuse da flap fermato da velcro, una tasca posteriore a destra, elastico posteriore e bottoni stringivita in metallo al fianco, bretelle elasticizzate chiuse con fibbie in metallo.

LA SALOPETTE DEVE ESSERE UTILIZZATA INABBINAMENTO ALLA GIACCA

- Presenta spiccate proprietà multiprotettive ed è in grado di garantire un alto livello di comfort conservando morbidezza, leggerezza e traspirabilità.
- Resistenza a 25 lavaggi senza che si alterino le caratteristiche protettive del tessuto.
- La serie Flame retardant è disponibile su ordinazione anche nei colori blu e rosso.

Adatta a proteggere l'operatore dal contatto accidentale con piccole fiamme, schizzi di metallo fuso, da valori non elevati di calore convettivo, radiante e contatto elettrico accidentale fino a 100 V di breve durata.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche ed è classificato come DPI di II Categoria.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEX®



Categoria II	Colore ARANCIO	Disponibilità Taglie Su produzione: 38 - 70 A magazzino:
Quantità Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

EN ISO 11611



Classe:1
Valori:A1

EN ISO 11612



Comportamento alla Fiamma:A1
Calore convettivo:B1
Calore radiante:C1
Spruzzi di Ferro fuso:E2
Calore da contatto:F1

15

Destrezza

Indicata per: Industria Metalmeccanica, Industria Metallurgica, Fonderie, Lavorazione Materie Plastiche, Aziende di Gestione Gas, Acqua e Luce, Squadre Antincendio.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo $\pm$ regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Manutenzione

