

Nome: Giacca FLAME RETARDANT	Codice: MC5414H5	MC54 INDUMENTI FLAME RETARDANT
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Descrizione

Giacca realizzata in tessuto con trattamento ignifugo 100% cotone, peso 315 gr/mi. È dotata di colletto alla coreana fermato da velcro per la protezione del collo; chiusura anteriore con cerniera coperta da lista provvista di bottoni metallici a pressione, due tasche laterali e una tasca al petto tutte coperte da flap fermati da bottoni a pressione; polsini con elastico.

LA GIACCA DEVE ESSERE UTILIZZATA IN ABBINAMENTO ALLA SALOPETTE O AL PANTALONE

- Presenta spiccate proprietà multiprotettive ed è in grado di garantire un alto livello di comfort conservando morbidezza, leggerezza e traspirabilità.
- Resistenza a 25 lavaggi senza che si alterino le caratteristiche protettive del tessuto.
- La serie Flame retardant è disponibile su ordinazione anche nei colori arancio e rosso.

Adatta a proteggere l'operatore dal contatto accidentale con piccole fiamme, schizzi di metallo fuso, da valori non elevati di calore convettivo, radiante e contatto elettrico accidentale fino a 100 V di breve durata.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEX®



Categoria II	Colore ARANCIO	Disponibilità Taglie Su produzione: 38 - 70 A magazzino:
Quantità Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze

EN ISO 11611



Classe:1
Valori:A1

EN ISO 11612



Comportamento alla Fiamma:A1
Calore convettivo:B1
Calore radiante:C1
Spruzzi di Ferro fuso:E2
Calore da contatto:F1

20

Destrezza

Indicata per: Industria Metalmeccanica, Industria Metallurgica, Fonderie, Lavorazione Materie Plastiche, Aziende di Gestione Gas, Acqua e Luce, Squadre Antincendio.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo $\pm$ regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Manutenzione

