



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: FATO FLAME RETARDANT	Codice: MC5417H5 A7) ('J9GHI à F-C': @ A9 F9H5 F85 BH
-----------------------------------	--

Descrizione

Fato em tecido 100% algodão com peso de 15 g/m. O tecido é tratado com uma resina que proporciona proteção contra a chama e o calor. É adequado para proteger o operador contra o contacto acidental com fontes de calor e ao abrigo da luz.



É adequado para proteger o operador contra o contacto acidental com fontes de calor e ao abrigo da luz. É adequado para proteger o operador contra o contacto acidental com fontes de calor e ao abrigo da luz. É adequado para proteger o operador contra o contacto acidental com fontes de calor e ao abrigo da luz.

Adequadas para proteger o operador contra o contacto acidental com fontes de calor e ao abrigo da luz. É adequado para proteger o operador contra o contacto acidental com fontes de calor e ao abrigo da luz.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425.



Categoria II	Colore LARANJA	Ós] [} ãããeÁ/æ ã 38 - 70
---------------------	-----------------------	------------------------------------

10	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p>EN ISO 11611</p> <p>Classe:1 Valores:A1</p> <p>EN ISO 11612</p> <p>Comportamento da chama:A1 Calor convectivo:B1 Calor radiante:C1 Salpicos de ferro fundido:E2 Calor de contacto:F1</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.</p> <p>Uso regularmente, preso e em perfeito estado de conservação.</p>
	<p>Destrezza</p>	<p>Manutenzione</p> <p>60°</p>

