



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

03359340548
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA DE DADOS

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Fato FLAME RETARDANT	70X c. MC5417H5	A7) ('J9GHI à F-C': @ A9'F9H5F85BH
----------------------------	-----------------	------------------------------------

8 YgW], ~c

Fato em tecido 100% algodão com 15 g/m.
O produto é adequado para proteger o operador contra o contacto acidental com
fontes de calor e chama, proporcionando uma proteção adequada para o trabalho
em condições de risco de incêndio.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425
relativo aos equipamentos pessoais de proteção. O produto é adequado para o trabalho
em condições de risco de incêndio e chama. O produto é adequado para o trabalho
em condições de risco de incêndio e chama. O produto é adequado para o trabalho
em condições de risco de incêndio e chama.



Adequadas para proteger o operador contra o contacto acidental com fontes de calor e chama, proporcionando uma proteção adequada para o trabalho em condições de risco de incêndio.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos pessoais de proteção.



Categoria II	Cor LARANJA	Vestido por encomenda: 38 - 70 Em stock:
--------------	-------------	---

15	<p>Conformidade com as normas europeias</p> <p>EN ISO 11611</p> <p>Classe:1 Valores:A1</p> <p>EN ISO 11612</p> <p>Comportamento da chama:A1 Calor convectivo:B1 Calor radiante:C1 Salpicos de ferro fundido:E2 Calor de contacto:F1</p>	<p>Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.</p> <p>O produto é adequado para o trabalho em condições de risco de incêndio e chama. O produto é adequado para o trabalho em condições de risco de incêndio e chama. O produto é adequado para o trabalho em condições de risco de incêndio e chama.</p> <p>O produto é adequado para o trabalho em condições de risco de incêndio e chama. O produto é adequado para o trabalho em condições de risco de incêndio e chama. O produto é adequado para o trabalho em condições de risco de incêndio e chama.</p>
	<p>Destreza</p>	<p>Tamanho: 38 - 70</p>

