

SERIE CARBOFLAME

Peto HEAVY CARBOFLAME

MC5613Q4

MATERIALES

87% algodón, 12% nailon y 1% fibra de carbono. Acolchado 100% aramida, forro 50% Lenzing®, 50% aramida.

GRAMMAJE

260 g/m², acolchado 150 g/m², Forro 130 g/m²

CARACTERÍSTICAS

Peto confeccionado en un tejido multiusos con tratamiento ignífugo, diseñado para garantizar la máxima seguridad a quienes trabajan en entornos de alto riesgo donde la exposición a múltiples peligros es constante. Ofrece protección integrada contra las llamas, el calor convectivo, radiante y por contacto. Las propiedades antiestáticas y la eficacia en la contención de la energía liberada por un arco eléctrico de hasta 4 kA completan el perfil de seguridad del mono. El acolchado de fibra de aramida garantiza una alta capacidad aislante, asegurando protección térmica hasta -5 °C; además, mantiene un microclima corporal estable incluso en entornos fríos o sujetos a cambios bruscos de temperatura. El alto porcentaje de algodón, combinado con fibras técnicas, contribuye a equilibrar perfectamente protección y confort, haciendo la prenda suave y transpirable sin comprometer la robustez y la resistencia mecánica. Las bandas reflectantes cosidas alrededor de la pierna aumentan la visibilidad del operario, mejorando la seguridad durante las actividades laborales. Los 2 bolsillos lo hacen funcional y práctico, permitiendo que las herramientas y los artículos esenciales estén siempre al alcance durante el trabajo. Los tirantes elásticos, junto con la cintura elástica a la altura de las caderas, permiten al operario un alto grado de libertad de movimiento durante las actividades laborales.

DETALLES

- Tirantes elásticos con hebillas ajustables, para un ajuste seguro, cómodo y fácilmente regulable;
- 2 bolsillos laterales con cierre de Velcro, para garantizar un acceso rápido y cómodo a objetos pequeños;
- Cintura elástica lateral, que permite la máxima libertad de movimiento sin restricciones;



- Cremallera metálica de ajuste en el bajo de la pierna, cubierta por una solapa con cierre de Velcro, garantiza un cierre funcional y ajustable;
- Costuras dobles entrelazadas en las zonas más sujetas a tensión y desgaste, para garantizar una mayor resistencia y durabilidad.

- > INDUSTRIA LIGERA
- > INDUSTRIA PESADA
- > INDUSTRIA PETROQUÍMICA

CIERRE

Cremallera metálica oculta por solapa sujeta con Velcro.

REFLEX

Cinta reflectante cosida alrededor de la pierna.

IMPORTANTE

El peto está certificados en combinación con la chaqueta Heavy Carboflame MC5614.

COLORES DISPONIBLES

- H5 - NARANJA
- L5 - ROJO
- Q4 - AZUL

TALLAS

XS	S	M	L	XL
XX	3X			

	En stock
	En producción
	Por encargo
	Hecho a medida

ÁMBITOS DE USO

MANTENIMIENTO

Por favor, siga las instrucciones de lavado recomendadas.



CANTIDAD CAJA

5

CATEGORÍA

III -> El producto ha sido diseñado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y modificaciones posteriores

SERIE CARBOFLAME

Peto HEAVY CARBOFLAME**MC5613Q4****CERTIFICACIONES Y NORMAS****PROPIEDADES
ELECTROSTÁTICAS
EN 1149-5****PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO
EN 342**ICler: 0,329(B)
Clase: 2**CALOR Y LLAMA
EN ISO 11612**Comportamiento en presencia de Llama:
A1
Calor convectivo: B2
Calor radiante: C2
Calor por contacto: F3**VISIBILIDAD MEJORADA
EN 17353**

Tipo: B3

**CALOR DE ARCO ELÉCTRICO
EN 61482-2**

APC: 1

**Tejido exterior principal
certificado OEKO-TEX®
Standard 100**