



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Name: OVERALL HEAVY CARBOFLAME	Code: MC5617H5	MC56 CARBOFLAME BEKLEIDUNG
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Beschreibung und Materialien

Y aca: c'Á Úç'á|á|É i } * ^, ^ à ^ á é • 87% Baumwolle, 12% Nylon und 1% Kohlefaserverbund, 255 g/m ; Wattierung aus 100% Aramid, 150 g/m , Innenfutter 50% Á : á * í É 50% Aramid, 130 g/m . Zentraler T ^ ç'á | á ç'á | • & @ • • Á á S | ^ ç'á | • & @ • • | ^ á ç'á | • • çæ & @ } Á á Ü á ç'á | • & @ • • Á á Ú çæ Á á S | ^ ç'á | • & @ • • É Z | | • ç & @ Á á Ú çæ Á und Klettverschluss; wattierte und abnehmbare Kapuze mit T ^ ç'á | á ç'á | • & @ • • É Ú çæ Á á ç'á | • é c ^ á á Á | Á > ç É Ú çæ Á á Á Ö æ á ç'á | ç'á | É Ú ^ | ^ ç'á | á Á Ú & @ | ç'á | É Ö á ç'á | Á } á Á | { ^ } É



É Ö á á ç'á | á | á \ • | á Á > | á | á | Á & @ c á Á M * ^ á } * ^ } Á á ç'á | ^ } Á Witterungsbedingungen.
-Flammhemmend und antistatisch, geeignet zum Schutz bei unbeabsichtigtem Kontakt mit kleinen Flammen, Spritzern von * ^ • & @ | | : ^ } ^ { Á ^ ç'á | á | á * ^ | S | } ç'á | ç'á | • É } á Ú çæ } * •, é | { ^ É
-Schutz vor unbeabsichtigtem, kurzfristigem Kontakt mit elektrischem Strom.
-Schutz bei niedrigen Temperaturen dank der Gewebestruktur und der Wattierung.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 Á } á Á] é ç'á | ^ } Á } á | ^ } * ^ } Á ^ Á } ç'á | ^ } É

Q Á S | { á á çæ } Á á á ^ { Á Ú ç'á | á | á } á á Á | ^ } á ^ Á M ç'á |, é • & @ Á verwendet werden: Unterhemd Carboflame Art. MC5610 und Underpants Carboflame Art. MC5620. Dies entspricht den Schutzanforderungen A.2 der Norm CEI EN 61482-2, in der festgelegt wird, dass Š æ çæ [* ^ } • & @ c á \ | á } * Á á Á M ç'á |, é • & @ Á ç'á |, ^ } á ^ á } ^ á á } Á ~ • • É die nicht unter dem Lichtbogen schmilzt.

U Ò S U È Ò Y í Á Ú çæ á á á Á É Á | çæ á | ç'á | • Á çæ] ç'á | Ç E i ^ } { çæ | á ç



Kategorie III	Farben ORANGE	Ö:4i ^ } XS - 3X
Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise

