

Nome: Tuta LIGHT CARBOFLAME	Codice: MC5627H5	MC56 INDUMENTI CARBOFLAME
------------------------------------	-------------------------	----------------------------------

Descrizione

Tuta con collo a camicia e maniche a giro realizzata in tessuto 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 230 gr/ml. Apertura centrale con cerniera a doppio cursore coperta da lista fermata da velcro, tasche al petto chiuse da cerniera coperta da flap chiuso con velcro, sopra la tasca destra passante per alloggiamento gas detector; taschino su manica sinistra chiuso con flap e velcro, tasche obliquenella parte anteriore coperte da flap fermato da velcro, elastico stringivita ai fianchi. Due tasche posteriori coperte da flap chiusi con velcro, tasca alle ginocchia aperta nella parte inferiore e chiusa da velcro per l'inserimento delle ginocchiere; tasca portametro coperta da flap e velcro, bande rifrangenti su spalle, gambe e braccia, triple cuciture.

- La Tuta Light Carboflame garantisce un elevato livello di protezione, mantenendo grande leggerezza e traspirabilità
- La presenza del cotone assicura grandecomfort
- È idonea alle operazioni di saldatura
- Garantisce sicurezza anche nelle ore notturne grazie alla presenza di bande rifrangenti su spalle, maniche e gambe.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEX®



Categoria II	Colore ARANCIO	Disponibilità Taglie A magazzino: S - 3X
Quantità Cartone 15	Rispondenza alle Norme Europee EN 1149-5  EN ISO 11611  Classe:1 Valori:A1 EN ISO 11612  Comportamento alla Fiamma:A1 Calore convettivo:B1 Calore radiante:C1	Avvertenze Indicata per: Industria Petrochimica, Industrie Estrattive Gas e Petrolio, Offshore, Industria Mineraria. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.
Destrezza		Manutenzione



Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

