

Nome: Combinaison LIGHT CARBOFLAME	Code: MC5628H5	MC56 VÊTEMENTS SÈRIE CARBOFLAME
---	-----------------------	--

Description

Combinaison avec col de chemise r° alis° e en tissu 99% coton, 1% fibre de carbone, poids 210 g/mi. Ouverture centrale ©glissi±re ©double curseur sous patte ferm° e par velcro, poches sur la poitrine avec zip cach° e sous rabat ferm° par velcro, sur la poche droite passant pour l'©mplacement du d° tecteur de gaz; poche sur la manche gauche avec un rabat ferm° par velcro, poches lat° rales en biais avec rabat ferm° par velcro, taille avec c>t° s ° lastiqu° s. Deux poches arri±res cach° es sous un rabat ferm° par velcro, poches aux genoux ouvertes sur la partie inf° rieure pour l'©mplacement des genouill±res avec fermeture velcro; poche porte-m±tre cach° e par rabat arr² t° avec velcro, bandes r° fl° chissantes sur les ° paules, tour des jambes et tour des bras, poignets avec ° lastique, triples coutures.

- La combinaison "Light Carboflame" garantit un niveau ° lev° de protection, en maintenant une grande l° g±ret° et respirabilit° du tissu.
- Elle est appropri° e aux op° rateurs de soudure.
- Elle assure un grand confort gr° ce ©la pr° sence du coton.
- S° curit° nocturne gr° ce ©la pr° sence de bandes r° tro - r° fl° chissantes.

Le produit a ° t° con¬u pour se conformer aux exigences du R±glement (UE) 2016/425 et modifications ult° rieures.

Tissu ext° rieur principal certifi° OEKO-TEX® Standard 100



Cat° gorie II	Couleurs ORANGE	Tailles disponibles Sur commande: XS En stock: S - 3X
Quantit° /Condt. 15	Normative de r° f° rence EN 1149-5  EN ISO 11611  Classe:1 Valeurs:A1 EN ISO 11612  Comportement ©la Flamme:A1 Chaleur Convective:B1 Chaleur Radiante:C1	Avertissements
Dext° rit°		Guide ©l©ntretien 