SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: COMBINAISON CARBOFLAME	**Code: MC5637H5**	**MC56 VąTEMENTS S£RIE CARBOFLAME**

Description

Combinaison avec col ¨ revers r®alis®e en tissu ext®rieur 87% coton, 12% nylon et 1% fibre de carbone, poids 255 g/mĮ, avec ouverture centrale ferm®e par glissi¯re ¨ double curseur sous patte arr° t®e par Velcro, poches sur la poitrine avec zip cach®e sous rabat ferm®par Velcro, passant pour lœemplacement du d®tecteur de gaz; poche sur la manche gauche avec un rabat ferm®par Velcro, ouvertures sur les c¹ t®s, poches lat®rales en biais avec rabat ferm®par Velcro, deux poches arri¯res cach®es sous un rabat ferm®par Velcro, taille avec c¹ t®s ®lastiqu®. Poches sur les genoux ouvertes sur la partie inf®rieure pour lœemplacement des genouill¯res et fermeture Velcro ; poche porte-m¯tre cach®e par rabat arr° t®avec Velcro, bandes r®fl®chissantes sur les ®paules, tour des jambes et tour des bras, triples coutures.

- Toute la s®rie "Carboflame", ignifuge et antistatique, convient pour la protection de l'op®rateur des risques de contact accidentel avec des petites flammes, des ®claboussures de m®tal fondu et des risques de contact ®lectrique accidentel de courte dur®e.
- S®curit®nocturne gr©ce ¨ la pr®sence de bandes r®tro - r®fl®chissantes.
- £galement disponible sur demande, version avec ®lastique aux poignets.

Le produit a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Conjointement avec cet article, est-il possible de porter nos sous-v° tements : maillot de corps Carboflame art. MC5610 et cale- on Carboflame art. MC5620, selon le point A.2 de la CEI 61482-2, indiquant que le v° tement de protection de l'arc ®lectrique doit °tre utilis®avec des sous-v° tements r®alis®s par des mat®riaux qui ne fondent pas avec l'arc.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	ORANGE	XS - 3X

Quantit®/Condt.

15

Normative de r®f®rence

EN 1149-5

EN ISO 11612

Comportement ¨ la Flamme:A1
Chaleur Convective:B1
Chaleur Radiante:C1
Chaleur par Contact:F1

IEC 61482-2

APC:1

Avertissements

Industrie p®trochimique, Industrie Extractive gaz et p®trole, Offshore, Industrie mini¯re.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution.

Il est conseill®de suivre les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit®

Guide ¨ lœentretien