

Nome: Tuta CARBOFLAME	Codice: MC5638H5	MC56 INDUMENTI CARBOFLAME
------------------------------	-------------------------	----------------------------------

Descrizione

Tuta con collo a camicia e maniche a giro, realizzata in tessuto esterno 87% cotone, 12% Nylon e 1% fibra di carbonio, 260 gr/mi. Dotata di apertura centrale chiusa da cerniera a doppio cursore coperta da lista fermata da velcro, tasche al petto chiuse da cerniera coperta da flap chiusa con velcro, due passanti per alloggiamento gas detector; taschino su manica sinistra chiuso con flap e velcro, tasche laterali coperte da flap e velcro, aperture ai fianchi, due tasche posteriori coperte da flap chiuso con velcro, elastico stringivita ai fianchi.

Tasca alle ginocchia aperta nella parte inferiore e chiusa da velcro per l'inserimento delle ginocchiere; tasca portametro coperta da flap e velcro, bande rifrangenti sulle spalle, gambe e maniche, polsini con elastico, triple cuciture.

- Tutta la serie Carboflame ± ignifuga ed antistatica, ± adatta a proteggere l'operatore dal contatto accidentale con piccole fiamme, schizzi di metallo fuso e dal contatto elettrico accidentale di breve durata.
- Garantisce sicurezza anche nelle ore notturne grazie alla presenza di bande rifrangenti su spalle, maniche e gambe.

Il prodotto ± stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

In abbinamento alla tuta possono essere utilizzati i nostri sottoindumenti: maglia Carboflame art. MC5610 e calzamaglia Carboflame art. MC5620, in quanto rispondono al punto A.2 della norma IEC 61482-2 che richiede che gli indumenti di protezione dall'arco elettrico vengano usati con sottoindumenti realizzati con materiali che non fondano all'arco.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEX®



Categoria III	Colore ARANCIO	Disponibilit� Taglie Su produzione: 2S - 2S, 4X A magazzino: S - 3X
Quantit� Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze

15

EN 1149-5



EN ISO 11612



Comportamento alla Fiamma:A1
Calore convettivo:B1
Calore radiante:C1
Calore da contatto:F1

EN 17353



Tipo:B3

CEI EN 61482-2



APC:1

Destrezza

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo $\pm$ regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Manutenzione

