SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Salopette POLYTECH	**Code: MC571302**	**MC57 VąTEMENTS S£RIE POLYTECH**

Description

Salopette r®alis®e en tissu technologique compos®par 75% coton, 24% polyester, 1% fibre antistatique, poids 280 g/mĮ. Fermeture centrale ¨ glissi¯re m®tallique, deux poches avant avec un rabat ferm®par velcro, ®lastique arri¯re ¨ la taille, poche arri¯re avec rabat et fermeture velcro, bretelles ®lastiques avec attache rapide.

LA SALOPETTE DOIT ąTRE PORT£E AVEC LA VESTE.

- La S®rie Polytech est r®alis®e avec un tissu polyvalent qui combine la r®sistance ¨ la flamme, ¨ la chaleur et aux produits chimiques avec des performances antistatiques.
- Gr©ce ¨ ses caract®ristiques, elle est polyfonctionnelle, pratique et r®sistante, respirante et confortable.

Le v°tement a ®t®con-u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Conjointement avec cet article, est-il possible de porter nos sous-v°tements: maillot de corps Carboflame art. MC5610 et cale-on Carboflame art. MC5620.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	BICOLORE	Sur commande: 38 - 70 En stock:

Quantit®/Condt.

15

Normative de r®f®rence

EN 1149-5

EN ISO 11611

Classe:1
Valeurs:A1

EN ISO 11612

Comportement ¨ la Flamme:A1
Chaleur Convective:B1
Chaleur Radiante:C1
Projections de Fer Fondu:E3
Chaleur par Contact:F1

EN 13034

Type:6

CEI EN 61482-2

APC:1
ATPV (Tissu):11
ELIM (Tissu):10

Avertissements

Industrie p®trochimique, Industrie m®tallurgique, Industrie de raffinage, Industrie Chimique, Maintanance et gestion des r®seaux degaz, des r®seaux hydriques et ®lectriques, Offshore.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution.

Il est conseill®de suivre les instructions de lavage recommand®es.
Laver s®par®ment des autres types de v°tements pour ®viter le transfert de fibres inflammables.

Dext®rit®

Guide ¨ l©entretien

60°