SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Giubbetto POLYTECH imbottito	**Codice: MC5715Q5**	**MC57 INDUMENTI POLYTECH**

Descrizione

Giubbetto realizzato con un tessuto tecnologico 75% cotone, 24% poliestere e 1% fibra antistatica, 280 gr/mĮ, imbottitura 100% fibra aramidica 205 gr/mĮ, fodera 50% LenzingÈ, 50% fibra aramidica 130 gr/mĮ. Dotato di chiusura centrale coperta da lista interna ed esterna con velcro, tasche basse chiuse da velcro, tsschino interno chiuso con velcro, polsini con elastico interno da 3 cm e fondoelasticizzato.

LA GIACCA DEVE ESSERE UTILIZZATA IN ABBINAMENTO AL PANTALONE.

- La serie Polytech realizzata con un tessuto polivalente che unisce alle prestazioni antistatiche la resistenza alla fiamma, al calore e ai prodotti chimici.
- Grazie alle sue caratteristiche ¯ polifunzionale, pratica e resistente, traspirante e confortevole.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato peressere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

In abbinamento possono essere utilizzati i nostri sottoindumenti: maglia Carboflame art. MC5610 e calzamaglia Carboflame art. MC5620.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEXÈ

Categoria

III

Colore

BLU SCURO

Disponibilit¨ Taglie

Su produzione: 4X
A magazzino: S - 3X

Quantit¨ Cartone

5

Rispondenza alle Norme Europee

EN 1149-5

EN ISO 11611

Classe:1
Valori:A1

EN ISO 11612

Comportamento alla Fiamma:A1
Calore convettivo:B1
Calore radiante:C1
Spruzzi di Ferro fuso:E3
Calore da contatto:F1

EN 13034

Tipo:6

CEI EN 61482-2

APC:1
ATPV (Tessuto):11
ELIM (Tessuto):10

Avvertenze

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi.
Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo ¯ regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Destrezza

Manutenzione

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018