SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: COMBINAISON POLYTECH	**Code: MC5717Q5**	**MC57 VąTEMENTS S£RIE POLYTECH**

Description

Combinaison r®alis®e en tissu technologique compos® par 75% coton, 24% polyester, 1% fibre antistatique, poids 280 g/mĮ. R®alis®e avec col ¨ revers, ®paulettes fixes, fermeture centrale ¨ glissi¯re ¨ double curseur sous patte ferm®e par des automatiques, deux poches sur la poitrine et deux poches plaqu®es avec un rabat ferm® par Velcro, poignets ®lastiques, serrage ®lastique ¨ la taille, passepoil r®fl®chissant au niveau de la poitrine.

- La S®rie Polytech est r®alis®e avec un tissu polyvalent qui combine la r®sistance¨ la flamme, ¨ la chaleur et aux produits chimiques avec des performances antistatiques.
- Gr©ce ¨ ses caract®ristiques, elle est polyfonctionnelle, pratique et r®sistante, respirante et confortable.

Le v° tement a ®t® con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Conjointement avec cet article, est-il possible de porter nos sous-v° tements: maillot de corps Carboflame art. MC5610 et cale- on Carboflame art. MC5620.

Tissu ext®rieur principal certifi® OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	BLEU FONC£	38 - 68

Quantit®/Condt.

50

Normative de r®f®rence

EN 1149-5

EN ISO 11611

Classe:1
Valeurs:A1

EN ISO 11612

Comportement ¨ la Flamme:A1
Chaleur Convective:B1
Chaleur Radiante:C1
Projections de Fer Fondu:E3
Chaleur par Contact:F1

EN 13034

Type:6

IEC 61482-2

APC:1

Avertissements

Industrie p®trochimique, Industrie m®tallurgique, Industrie de raffinage, Industrie Chimique, Maintanance et gestion des r®seaux degaz, des r®seaux hydriques et ®lectriques, Offshore.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution.

Il est conseill® de suivre les instructions de lavage recommand®es.
Laver s®par®ment des autres types de v° tements pour ®viter le transfert de fibres inflammables.

Dext®rit®

Guide ¨ l'entretien