SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Name: BUNDHOSE POLYTECH 360	**Code: MC5721Q5**	**MC57 POLYTECH BEKLEIDUNG**

Beschreibung und Materialien

Bundhose aus winterfestem Mehrzweckgewebe, 80% Baumwolle, 19% Polyester und 1% antistatische Fasern, Gewicht 355 g/mJ. Vorne mit ReiÇverschluss und Knopf, zwei schrª ge Eingriffstaschen, eine Gesª Çtasche mit Patte und Klettverschluss, zwei dreidimensionale Schenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss.

DIE BUNDHOSE MUSS IN KOMBINATION MIT DER JACKE VERWENDET WERDEN.

-Die Serie Polytech wird aus einem Mehrzweckgewebe hergestellt, das die antistatischen Eigenschaften mit der Bestª ndigkeit gegen Flammen, Hitze und chemischen Produkten vereint.
-Dank ihrer Eigenschaften ist sie vielseitig einsetzbar, praktisch und widerstandsfª hig, atmungsaktiv und bequem.

In Kombination mit der Hose kann die folgende Unterwª sche verwendet werden: Unterhemd Carboflame Art. MC5610 und Underpants Carboflame Art. MC5620.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 und spª teren nderungen zuentsprechen.

OEKO-TEXÈ Standard 100 zertifiziertes Haupt-AuÇenmaterial

Kategorie	Farben	Grº Çen
III	DUNKELBLAU	Auf Bestellung gefertigt: 38 - 38, 64 - 70 Vorrª tig: 42 - 62

Menge pro Karton

20

Bezugsnorm

EN 1149-5

EN ISO 11611

Klasse:1
Werte:A1

EN ISO 11612

Flammenwiderstandsfª higkeit:A1
Konvektive Wª rme:B1
Strahlungswª rme:C1
Metallspritzer:E3
Kontakt Wª rme:F2

EN 13034

Typ:6

CEI EN 61482-2

APC:1

Wichtige Hinweise

Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung sorgfª ltig zu lesen.
An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von Wª rmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern.
F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Die Bekleidung bietet nur f¿r den tatsª chlich bedeckten Kº rperteil Schutz und muss daher je nach Verwendungszweck mit geeigneter PSA ergª nzt werden, um exponierte Kº rperteile (Kopf, Hª nde, F¿Çe) zu sch¿tzen. Falls erforderlich, geeigneten Atem- und Augenschutz verwenden.
Die angegebenen Sicherheitseigenschaften werden nur dann eingehalten, wenn die Vorrichtung ordnungsgemª Ç angezogen und verschlossen wird und sich in einwandfreiem Zustand befindet.

Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu befolgen.

Fingerfertigkeit

Pflegehinweise

60°