

Nome: Pantalone POLYTECH 360	Codice: MC5721Q5	MC57 INDUMENTI POLYTECH
-------------------------------------	-------------------------	--------------------------------

Descrizione

Pantalone realizzato con un tessuto invernale e tecnologico composto da 80% cotone, 19% poliestere e 1% fibra antistatica, 355 gr/m². Dotato di chiusura anteriore con cerniera e bottone, due tasche anteriori a filetto, tasca posteriore chiusa da flap fermato da velcro e due tasche tecniche tridimensionali chiuse da flap e velcro.

IL PANTALONE DEVE ESSERE UTILIZZATO IN ABBINAMENTO ALLA GIACCA.

- La serie Polytech ± realizzata con un tessuto polivalente che unisce alle prestazioni antistatiche la resistenza alla fiamma, al calore e ai prodotti chimici.
- Grazie alle sue caratteristiche ± polifunzionale, pratica e resistente, traspirante e confortevole.
- ± possibile aggiungere ai capi le bande ignifughe Vizlite 301 e 305, realizzare i capi in diversi colori e applicare ricami ignifughi.

In abbinamento possono essere utilizzati i nostri sottoindumenti: maglia Carboflame art. MC5610 e calzamaglia Carboflame art. MC5620.

Il prodotto ± stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEX®



Categoria III	Colore BLU SCURO	Disponibilit� Taglie Su produzione: 38 - 38, 64 - 70 A magazzino: 42 - 62
Quantit� Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze

20

EN 1149-5



EN ISO 11611



Classe:1
Valori:A1

EN ISO 11612



Comportamento alla Fiamma:A1
Calore convettivo:B1
Calore radiante:C1
Spruzzi di Ferro fuso:E3
Calore da contatto:F2

EN 13034



Tipo:6

CEI EN 61482-2



APC:1
ATPV (Tessuto):15
ELIM (Tessuto):14

Indicato per: Industria Petrolchimica, Industria Metalmeccanica, Industria di Raffinazione Industria Chimica, Manutenzione e montaggi Industriali, Manutenzione e gestione Reti Gas, Reti Idriche ed Elettriche, Offshore.

Per i lavoratori esposti ai rischi dell'arco elettrico, che possono avere brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi di calore convettivo e radiante. In operazioni di saldatura l'indumento garantisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso, brevi contatti con la fiamma e calore radiante. Protezione limitata contro prodotti chimici liquidi.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo $\pm$ regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Manutenzione



Destrezza