



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: 75 @15 G'DC @MH97 <'?; I 5 F8	Codice: MC574102	A7) +'J9GHI à F-€'DC @MH97 <
--	-------------------------	--

Descrizione

Óap8æ Á^Á { Á 8æ [Á & [| 5* æ Á [] | . d Á [| Á 5% Á ^ Á * [äe [É 4% de] [| ä . c Á Á Á % Á ^ Á á [æ] c . a cæ É 80 g/m . Com um fecho de correr e à [c ^ Á Á ^) c É [ä [. | . Á Á ^) c Á [{ Á æ æ Á [Á ^ & [É { Á | . | Á æ æ Á ^ | @ ä æ É [Á | . | Á æ | Á æ æ Á [Á ^ & [^ Á [ä Á | . | . Á &] æ Á tridimensionais com abas com velcro.

CEJÁOCES° CEJÁOÒXÒT AJÒUÁWÖCÖÖCEJÁÓT ÁOUT ÓÖCE ¶UÁÓUT ÁJÁ CASACO

ÉÖÁ . . . a Á [| c & Á Á [} . cæ ä æ Á [| Á { Á 8æ [Á [| æ æ) c Á ^ Á [{ ä æ æ Á á ^ Á {] ^ } @ Á æ c . a cæ Á [{ Á Á ^ á c - } & æ æ Á c æ æ Á æ Á Á Á æ .] | | ä d . Á ^ d æ Á . É ÉÖ : æ æ Á . Á ^ æ Á æ æ c . i . ö cæ É Á . ~ | cæ } & } æ Á | | cæ É Á . á i ç Á Á Á & } { | a ç Á É

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425.

CE Á [. . . æ Á ^ 8æ Á ^ Á [~] æ æ c i æ Á [ä á { Á ^ Á c ä æ æ Á { Á [{ ä æ æ [Á Á camisola Carboflame art. MC5610 e collants Carboflame art. MC5620.



Categoria III	Colore DUAS CORES	Öä] [] ä ä æ Á / æ ä 38 - 70
--------------------------------	------------------------------------	---

Ü ~ æ cæ Á Ö æ d } ^ 50	Rispondenza alle Norme Europee EN 1149-5 	Avvertenze Š \ Á æ } cæ ^) c Á æ Á . d ~ 8 / ^ Á æ c Á Á Á c ä æ É Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. CE c Á Á Á æ æ Á c ä æ [É Á : ä æ Á ä ~ æ ^) c Á Á Á [Á æ æ @ Á . a Á { Á ^ Á æ æ Á } ä æ ^ É ä Á . a Á ä æ ä æ æ Á Á . a Á [[L Á Á é [Á . c Á Á æ ä æ [É . ~ ä . cæ Ö É U Á . c i ä Á [] ^ & Á [c 8 é [Á æ ^) æ Á æ æ æ) æ c Á do corpo efetivamente coberta, portanto, deve ser & {] ^ ^) cæ [Á { Á : } 8 é [Á [Á ^ cæ [Á Á . [É & { Á . Á Ö Ö æ ^ ~ æ] . Á æ æ æ Á [c 8 é [Á cæ & æ ^ 8 æ æ Á é [Á Á [Á . . É Á cæ æ Á] [c 8 é [Á ^] ä æ 5 ä æ Á & æ Á [] ä æ æ ^ } Á Á ~ ^ Á ^ & . . i ä É CE Á æ æ c . i . ö cæ Á Á ^ Á ^ i ä 8 æ ä æ æ Á 5 Á é [Á . æ æ ^ æ Á ^ æ ä [Á Á ä] [. ä æ [Á . a Á ^ . cæ [Á regularmente, preso e em perfeito estado de & } . ^ i ç æ æ [É
	EN ISO 11611 Classe:1 Valores:A1	
	EN 13034 Tipo:6	Úä æ æ Á . d ~ 8 / ^ Á Á cæ æ ^ { Á & { ^ } ä æ æ É
	IEC 61482-2 APC:1	Manutenzione

Destrezza