



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nombre: Chaqueta POLYTECH bandas

7 OXII c. MC5764Q5 MC57 ROPA POLYTECH

## 8 YqWIdWCE

MATERIALES: 75 ÁÁ Ásad\* [å5} ÉÁ24 ÁÁ ÁÁ [Jã.• c°\Á ÁHÁÁ ÁSad¦acásad ca?v• or ca&adè GRAMATURA: 280 g/m

"AWCuello mao cerrado con velcro, protege eficazmente la zona cervical å^Áset^}c^•Á^¢c^¦}[•Á,[c^}&ãee{ ^}c^Áåaefiā}[•L

"AW2 bolsillos en el pecho cubiertos con solapa cerrada con velcro. para \*æjæ)cãælÁ`}Áæ&& ^•[Ái]ãå[Á Á&5{[å[ÁæÁ|(•Á(àb^d[•Á(।•Á)^``^fi[•L "AMDoble banda reflectante FR alrededor de las mangas y en los hombros

″ÁÁÁÁÚ Ťfi[•Á&[}Áγ|ι•αä&[ÉÁṣ[]ãå^}Áạ¢Á^},dæáÅ\*),dæåæÁå^Á∮[|ç[ÉÁ∧•ãå ັ[•ÉÁ • æ| a8æå ˈ ˈæ• ʎɪ ʎæˈ ^ › æ • Á ˙ ð a8 [ • Ár › Ár |Ás æ | ð | Ás / Áæá æ) \* æb. ˝ÁŌ[ • č ˈ æ• Ás [ à | ^ • Ár › Ár • Ár › } d • Ár · I • Ár › b^ q • Áæác › • æð A Ás ^ • \* æ æ Æ Æj æðæÁ garantizar una mayor resistencia y durabilidad.

Chaqueta de trabajo confeccionada en tejido polivalente, con tratamiento ã } ð \* \* [Ēŝāā ^ fiæðaæ Á) æ þæ Á æ æ æ Á æ Á | | ¢ã | æ Á ^ \* \* | að æð Áæ Á \* ã } ^ • Á dæàæbæð, Á^} Á^} (d;} [•Áà^Áæd(Áæ)•\*[ÉÁa[}å^ÁæA^¢][•æ3æ5}ÁæA;g|c3|^•Á ]^|at;[•Á\*•Á&[}•œæ)c^ÉÁJ-{^&^Á;[c\*&&a5}Áa;c\*;læåææk[}dæAæ;Aæ{æAjæAjæ}Áa; ]¦[^^&&a[}^•Ás^Á;^œdÁ\*}åäā[ÈÉŠæÁ;|^}åæáææ(àã.}Á\*ædæ);œãæA;¦[c^&&a5}Á &[}dæÁaej]a&æå ˈlæ Áa[ãæåæ Ák^Á \*•œa)&ãæ Á čð[a&æ Á) Á •œaå[Áð čãå[ÈÁ Šadása) cað • cascað aða aða Á Ápadó ~að að Sagadón } Ás([] c^}^ \ A¦dadón } ^ | \* ŏadáða ^ | aða aðað, [| | Á } Ásab & [] ^|..&da&j Ása^Á@e cæÁs kA completan el perfil de seguridad de la chaqueta. Ò|Ásaþq[Á][¦&^}cæab^Ása^Ásap\*[å5]ÉÁSk[{àājæaå[ÁSk[}Ásā⦿a•Ás:&}ā8æa•ÉÁSk[}d;āā`^^Á æÁn``ālā⦿kÁn^¦~\&cæ{^}c^ÁpæÁn¦[c^&&&ā5}ÁnÁpæÁs[{[åããæå£É@æ&ān}å[Á``^ÁpæÁ prenda sea suave y transpirable sin comprometer la robustez y la ¦^•ã•ơ^}&ãæÁ(^&u}ã&æÉ

El cuello mao, sin puntas ni solapassalientes, protege eficazmente la zona cervical del calor, las salpicaduras y los agentes externos, al tiempo que reduce el riesgo de engancharse en maquinaria o equipos. Las bandas reflectantes FR cosidas en las mangas y los hombros contribuyen a aumentar la seguridad del operario en entornos con poca ajĭ{ājæ&a5}ÁjÁçãrāāājāãaæåÁ∧åĭ&ããaæÈ Š[•Ás[•Ás[|•ās[|•ās][•Ás]Ás|Ás,As@[ÁæÁ@æ&s]Á\*}&ā[}æþÁÁs]: &ca&æÆÁs,s;{ãæð}å[Á tener siempre a mano las herramientas y los objetos indispensables durante el trabajo. Las inserciones reflectantes situadas en el pecho aumentan la visibilidad del operario, mejorando la seguridad durante las æ\$cājāāæå^•Áæà[¦æ†^•ÈŠŠ[•Á,\*Ífi[•Á^|í•cāš(•Áæ•^\* ˈæ)Á¸) Á&ā\*¦¦^Áæð •cæå[ÁæÁ |æÁ, ˇfi^&æÆšā[]āāā)}å[ÁæÁ)}dæåæåå,^Á,[|ç[ĒÁ,^•āā ˇ[•ĒÁ;æ]ā&æå ˇ|æÁÁ æ\*^} c^•Á ˇð[æK[•Án}Án|Ás[c^¦ā[¦Ás^ÁæÁ[æ]\*æÈ

REFLEX: Inserciones reflectantes en el pecho. ÔOÒÜÜÒKAÔ¦^{ æ||^¦æa6&`àã\¦œæn4[¦Á}æá4[ˈ|æa]æa6&[}Áa[q[}^•Áa\_da |æ3&[•Áæá ]¦^•ã5}È

ÒÞÁÚÜUÔÒÙUÁÖÒÁÖÖUVŒŒÔQ Þ

Ò|Áj¦ [å \* & q Á@eÁ ãā [Ásã ^ fiæå [Á Áæà | ã&eå [Á,æeæ & { ] |ã Ás [}Á Á |ÁÜ ^ \* |æ { ^} q F (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores. ÔTÚUÜVÔEÞVÒ KÁŠæÁ&®eĕ ັ^œeÁ•orÁ&^¦oãa&æåæÁN}Á&[{àã;æ&a5}Á&[}Á([•Á pantalones Polytech con bandas MC5763.

V^book[Á\¢c^\lailAilaikailaika]adkk^lcaa8aakai[ÁUÒSUËVÒÝíÁ Standard 100









Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Ш **AZUL OSCURO** En stock: 44 - 64 Certificaciones Cantidad Caja Precauciones EN 1149-5 Leer atentamente las instrucciones de uso antes 4 Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de  $\sim$  ^}  $\circ$  • Á\(\frac{1}{4}\) ^\(\hat{A}\) \(\hat{A}\) \(\hat{A}\ EN ISO 11611 directa a la luz. Clase:1 Antes de cada uso, es necesario comprobar Valores:A1 çã \* a { ^ } c^ Á \* ^ Á | Á \* \* \* 3 [ Á • c ... en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no EN ISO 11612 ^•a Áð c^\*¦[É+^ debe sustituir. Comportamiento en presencia de ŠæÁ[]æÁ; \*^8^Á; \[ & 88æ5} Á; [ |[ Á; æbæÁæÁ; æbæÁå^|Á Llama:A1 Calor convectivo:B1 cuerpo efectivamente cubierta, por tanto, se debe Calor radiante:C1 ā ơ\*¦æÉ^}Áˇ} &あ}Áå^|Áå^•æ][Áå^Á•[É&]}Á[•Á ÒÚ@Áã5}^[•Á]ææÁæÁ]¦[ơ&&ã5}Áå^ÁæÁ,æÁ,æ6. Salpicaduras de aluminio fundido:E3 20 Salpicaduras de hierro fundido:F1 cuerpo descubiertas (cabeza, manos, pies). De ser necesario, utilizar las protecciones EN 13034 respiratorias y para los ojos adecuadas. Šæ Ásææcko čæce Ás^Á^\* ¦ãaæáÁs å&æææ Á^Á Tipo:6 respetan solo si el equipo •^Á•æÁÁ•Áæà![&@æÁ&[!|^&æé ^}c^ÁÁ•a Á)}Á EN 17353 ]^|-^&q[Án•cæá[ÁánÁ&[}•^|çæ&á5]È Tipo:B2  $M_{\epsilon}$ Se aconseja seguir las instrucciones de lavado CEI EN 61482-2 recomendadas. APC:1 独 Se aconseja seguir las instrucciones de lavado recomendadas. Destreza Instrucciones de lavado y cuidado