SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Veste POLYTECH a/bandes	**Code: MC5764Q5**	**MC57 VąTEMENTS S£RIE POLYTECH**

Description

MAT£RIAUX : 75 % coton, 24 % polyester et 1 % fibre antistatique.
GRAMMAGE : 280 g/mĮ

Å Col cor®en ferm®par velcro, prot¯geefficacement la zone cervicale contre les agents ext®rieurs potentiellement nocifs ;
Å 2 poches poitrine recouvertes d'un rabatferm®par velcro, pour garantir un acc¯s rapide et pratique aux petits objets ;
Å Double bande r®fl®chissante FR autour des manches et sur les ®paules
Å Poignets ®lastiques, emp°chant la p®n®tration de poussi¯re, de d®bris, d'®claboussures ou d'agents chimiques ¨ l'int®rieur de la manche ;
ÅCoutures doubles aux endroits les plus soumis ¨ des contraintes et ¨ l'usure, pour garantir une plus grande r®sistance et une plus longue dur®e de vie.

Veste de travail en tissu polyvalent, avec traitement ignifuge, con- uepour garantir une s®curit®maximale ¨ ceux qui travaillent dans des environnements ¨ haut risque, o½l'exposition ¨ de multiples dangers est constante. Elle offre une protection int®gr®e contre les flammes, la chaleur convective, rayonnante et de contact, ainsi que contre les petites projections de m®tal en fusion. Le v°tement garantit ®galement une protection contre les projections limit®es de substances chimiques ¨ l'®tat liquide. L'antistaticit®et l'efficacit®dans la limitation de l'®nergie lib®r®e par un arc ®lectrique jusqu'¨ 4 kA compl¯tent le profil de s®curit®de la veste. La forte proportion de coton, associ®e ¨ des fibres techniques, contribue ¨ ®quilibrer parfaitement protection et confort, rendant le v°tement doux et respirant sans compromettre sa robustesse et sa r®sistance m®canique.

Le col mandarin, sans pointes ni rabats saillants, prot¯ge efficacement la zone cervicale de la chaleur, des ®claboussures et des agents ext®rieurs, tout en r®duisant le risque de se prendre dans des machines ou des ®quipements.
Les bandes r®fl®chissantes FR cousues sur les manches et les ®paules contribuent ¨ augmenter la s®curit®de l'op®rateur dans les environnementscaract®ris®s par un ®clairage insuffisant ou une visibilit® r®duite.
Les 2 poches poitrine la rendent fonctionnelle et pratique, permettant d'avoir toujours ¨ port®e de main les outils et les objets indispensables pendant le travail. Les inserts r®fl®chissants plac®s sur la poitrine augmentent la visibilit®de l'op®rateur, am®liorant ainsi la s®curit®pendant les activit®s professionnelles. Les poignets ®lastiques assurent une fermeture ajust®e au poignet, emp°chant la p®n®tration de poussi¯re, de d®bris, d'®claboussureset d'agents chimiques ¨ l'int®rieur de la manche.

REFLEX : Inserts r®fl®chissants sur la poitrine.
FERMETURE : Fermeture ®clairrecouverte d'une bande munie de boutons-pression m®talliques.

EN COURS DE CERTIFICATION
Le produit a ®t®con- u et fabriqu®pour°tre conforme au r¯glement (UE) 2016/425 et ses modifications ult®rieures.
IMPORTANT : La veste est certifi®e en combinaison avec le pantalon Polytech ¨ bandes MC5763.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	BLEU FONC£	En stock: 44 - 64

Quantit®/Condt.

20

Normative de r®f®rence

EN 1149-5

EN ISO 11611

Classe:1
Valeurs:A1

EN ISO 11612

Comportement ¨ la Flamme:A1
Chaleur Convective:B1
Chaleur Radiante:C1
Projections d' Aluminium Fondu:E3
Projections de Fer Fondu:F1

EN 13034

Type:6

EN 17353

Type:B2

CEI EN 61482-2

APC:1

Avertissements

Lisez attentivement les instructions avant l'utilisation.
Conserver dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri des sources de chaleur
et de la lumi¯re.
Avant chaque utilisation, effectuez un contr¹ le visuel pour vous assurer
que le dispositif est en parfait ®tat,intact et propre, et remplacez-le
s'il est d®t®rior®.
Les v° tements prot¯gent uniquement la partie du corps effectivement
couverte et doivent donc ° tre assortis, en fonction de leur usage, avec
des EPI appropri®s pour prot®ger les parties du corps expos®es (t° te,
mains, pieds). Si n®cessaire, prot®gez les yeux et les voies
respiratoires de mani¯re appropri®e.

Les caract®ristiques de s®curit® indiqu®es ne sont respect®es que si
l'appareil est r®guli¯rement port® et fix® et en parfait ®tat.

Suivez les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit®

Guide ¨ l®entretien

60°