



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Giacca POLYTECH con bande	Codice: MC5764Q5	MC57 INDUMENTI POLYTECH
----------------------------------------	-------------------------	--------------------------------

Descrizione

MATERIALI: 75% cotone, 24% poliestere e 1% fibra antistatica.
GRAMMATURA: 280 gr/m

Colletto alla coreana chiuso da velcro, protegge efficacemente la zona cervicale da agenti esterni potenzialmente dannosi;
2 tasche al petto coperte da flap chiuso da velcro, per garantire un
Doppia banda rifrangente FR intorno alle maniche e sulle spalle
Polsini con elastico, impediscono l'ingresso di polveri, detriti, schizzi o agenti chimici all'interno della manica;
Maggiore resistenza e durata.



Giacca da lavoro realizzata in tessuto polivalente, con trattamento ignifugo, progettato per garantire la massima sicurezza a chi opera in ambienti ad alto rischio, dove la protezione è costante. Offre una protezione integrata da fiamme, calore convettivo, radiante e da contatto, oltre che da piccole proiezioni di metallo fuso. Il capo garantisce anche protezione contro spruzzi limitati di sostanze nocive e energia rilasciata da arco elettrico fino a 4 kA completano il profilo di sicurezza della giacca. L'alta percentuale di cotone, combinata con fibre tecniche, contribuisce a bilanciare perfettamente protezione e comfort, rendendo il capo morbido e traspirante senza pregiudicare robustezza e resistenza meccanica.

Il colletto alla coreana, privo di punte o lembi sporgenti, protegge efficacemente la zona cervicale da calore, schizzi e agenti esterni, riducendo al contempo il rischio di impigliarsi in macchinari o attrezzature. Le bande rifrangenti FR cucite su maniche e spalle contribuiscono ad aumentare la sicurezza dell'operatore in ambienti caratterizzati da scarsa visibilità.
Le 2 tasche al petto la rendono funzionale e pratica, permettendo di avere sempre a portata di mano gli strumenti e gli oggetti indispensabili durante il lavoro. Gli inserti rifrangenti posizionati sul petto incrementano la visibilità lavorativa. I polsini elasticizzati assicurano una chiusura aderente al polso, ostacolando l'ingresso di polveri, detriti, schizzi e agenti chimici all'interno della manica.

REFLEX: Inserti rifrangente al petto.
CHIUSURA: Cerniera coperta da lista provvista di bottoni metallici a pressione.

IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.
Polytech con bande MC5763

OEKO TEX®



Categoria III	Colore BLU SCURO	Dimensioni A magazzino: 44 - 64
Conformità Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze	



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

20

EN 1149-5



EN ISO 11611



Classe:1
Valori:A1

EN ISO 11612



Comportamento alla Fiamma:A1
Calore convettivo:B1
Calore radiante:C1
Spruzzi di Alluminio fuso:E3
Spruzzi di Ferro fuso:F1

EN 13034



Tipo:6

EN 17353



Tipo:B2

CEI EN 61482-2



APC:1

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da
fonti di calore e al
riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo
per accertare che
il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e
pulito, qualora
risultasse non integro provvedere alla sua
sostituzione.

Gli indumenti offrono protezione solamente per la
parte del corpo
effettivamente ricoperta pertanto deve essere
integrata, in funzione
della destinazione d'uso, con DPI idonei per la
protezione delle parti
del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove
necessario utilizzare le
appropriate protezioni per le vie respiratorie e per
gli occhi.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono
rispettate solo se il

dispositivo è in perfetto stato di
conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio
raccomandate.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio
raccomandate.

Destrezza

Manutenzione

