



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

SCHEDA TECNICA

Nome: 75 @ 5 G' DC @ M97 < '7 @ % **Codice:** MC5771QN A7) + J9GHI â F-C' DC @ M97 <

Descrizione

Óp8æ Ás^Á { Á &ã [Á & } [] 5* æ [Á { }] | • d Á [: Á 5% Á ^ Á * [äe [É 4% de] [] ä . c . Á Á % Á ^ Á äæ) cæ . o cæ æ 280 g/m . Com um fecho de correr e à cè [Á Á ^ } c [É] ä Á [• Á [] cæ [Á { Á æ æ [Á & @ Á ^ Á & | É { Á à [• [Á æ æ] Á { Á æ æ [Á & @ Á ^ Á & | Á Á [ä Á [• . Á . & } æ . Á tridimensionais com fecho de velcro.

É Á . . . ä Á [• c & @ Á æ æ æ æ [Á { Á & æ [Á [] ä æ } c Á ^ Á [{ ä ä æ Á ä ^ Á [] ^ } @ Á æ cæ . o cæ [Á { Á Á ^ ä c - } & æ æ & @ æ æ æ æ [Á Á æ . Á] [] ä d . Á ^ d æ [• É

É Á æ æ Á . Á ^ æ æ æ æ c ò cæ æ É ä [Á ^ | cæ } & } æ É [: cæ æ Á Á ä ^ äæ [^ æ É ^] äi ç ä Á Á [] { } | a ç ä É

Ü Á Ü Ç Ñ Ü Á Ü Ö X Ò T Á Ü Ü Á W S Z Ö Ü Ü Ö T Á Ü T Ó Ö Ç E ¶ Ü Á Ü T Á Ü Á CASACO.

Ü Á [• • æ Á ^ 8 æ Á ^ Á [^] æ ç ä : Á [ä ^ Á ^ Á ç ä æ æ Á { Á [{ ä æ æ [Á KÁ camisola Carboflame art. MC5610 e collants Carboflame art. MC5620.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 Á Á ^ & • • ä ç ä Á [ä æ æ / ^ É



Categoria III **Colore** AZUL/AMARELO HV **Öã** [] ä ä æ Á / æ [ä] 38 - 70

Ü ~ æ ç ä Á ç d } ^

50

Rispondenza alle Norme Europee
EN 13034
 Tipo:PB[6]
EN ISO 11611
 Classe:1
Valores:A1
EN ISO 11612
 Comportamento da chama:A1
Calor convectivo:B1
Calor radiante:C1
Salpicos de ferro fundido:E3
Calor de contacto:F1
EN 1149-5

EN ISO 20471
 Classe:1
IEC 61482-2
 APC:1

Avvertenze
Š ^ | Á æ) ç æ ^ } c Á æ Á • d ' 8 / ^ Á æ c Á Á Á ç ä æ É
Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.
Ü c Á Á ^ æ æ æ ç ä æ è [É ^ | ä æ æ ç ä ^ æ ^ } c Á Á Á [Á æ æ [@ Á . o Á { Á ^ Á æ æ [] ä æ / ^ É ä [Á . o Á ä æ ä æ æ [Á Á . o Á ä [] [L Á ^ Á ä [Á . c ^ | Á æ ä æ æ [É • ä cæ [É
Ü Á ^ c | ä Á [] ^ & Á [| c 8 è [Á æ ^] æ Á æ æ æ æ c Á do corpo efetivamente coberta, portanto, deve ser & [] [^ } cæ [Á { Á } 8 è [Á [Á ^ . c [Á ^ Á [É & [Á . Ö Ü cæ ^ ~ æ [• Á æ æ æ [| c 8 è [Á Á & æ æ 8 æ æ Á ä [• Á Á [• Á . É V ç ä æ Á] [| c 8 è [Á ^] ä æ ä æ Á & | æ æ [] [] ä æ ä ^ [] Á ^ Á ^ & • • . | ä É
Ü Á æ æ c ò cæ æ Á ^ Á ^ ~ | æ 8 æ ä æ æ æ Á 5 Á è [Á • æ æ ^ æ æ Á æ ä [Á Á ä] [• ä [Á . o Á ^ . cæ [Á regularmente, preso e em perfeito estado de &] ^ | ç æ è [É
Ü ä æ æ Á • d ' 8 / ^ Á æ æ æ ^ { Á & [^] ä æ æ É

Destrezza

Manutenzione

