SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Name: JACKE POLYTECH PLUS	**Code: MC5814CC**	**MC58 POLYTECH PLUS BEKLEIDUNG**

Beschreibung und Materialien

Jacke aus Doppelschicht-Mehrzweckgewebe: AuÇen 65% Lenzing FRÈ, 22% Aramid-Faser, 12% Polyamid, 1% antistatische Faser; Gewicht 250g/mĮ. Innen: 64% Lenzing FRÈ, 35% Aramid-Faser, 1% antistatische Faser; Gewicht 150 g/mĮ.
Verdeckter ReiÇverschluss mit Klettverschlussleiste, zwei Seitentaschen mit Patte und zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, eine davon mit Handyfach und Stifthalter. Reflexstreifen an den Schultern.

DIE JACKE MUSS IN KOMBINATION MIT DER BUND- ODER LATZHOSE VERWENDET WERDEN.

-Die Serie Polytech Plus wird aus einem Mehrzweckgewebe hergestellt, das die antistatischen Eigenschaften mit der Bestª ndigkeit gegen Flammen, Hitze und chemischen Produkten vereint.
-Das von Natur aus flammenhemmendes Gewebe gewª hrleistet dauerhaften Schutz; die sch¿tzendenEigenschaften gehen nicht durch VerschleiÇ oder Waschen verloren. Extrem widerstandsfª hig, weich und atmungsaktiv.
-Lichtbogen-Schutz in Klasse 2 (7 kA zu 500 ms)

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 und spª teren nderungen zu entsprechen.

Waschanleitung
Waschen: Waschprogramm f¿r normale Kleidungsst¿cke 60Á
Bleichmittel: Nicht mit Chlor bleichen
Nicht b¿geln
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Nicht im Trockner trocknen; Zum Trocknen aufhª ngen

OEKO-TEXÈ Standard 100 zertifiziertes Haupt-AuÇenmaterial

Kategorie	Farben	Grº Çen
III	SCHIEFERGRAU/SCHWARZ	44 - 70
Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

50	EN 1149-5 EN 13034 Typ:6 EN ISO 11611 Klasse:1 Werte:A1 A2 EN ISO 11612 Flammenwiderstandsfª higkeit:A1 A2 Konvektive Wª rme:B1 Strahlungswª rme:C1 Aluminiumspritzer:D1 Metallspritzer:E1 Kontakt Wª rme:F1 CEI EN 61482-2 APC:2 APTV:21,9	Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung sorgfª ltig zu lesen. An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von Wª rmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern. F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen. Die Bekleidung bietet nur f¿r den tatsª chlich bedeckten Kº rperteil Schutz und muss daher je nach Verwendungszweck mit geeigneter PSA ergª nzt werden, um exponierte Kº rperteile (Kopf, Hª nde, F¿Çe) zu sch¿tzen. Falls erforderlich, geeigneten Atem- und Augenschutz verwenden. Die angegebenen Sicherheitseigenschaften werden nur dann eingehalten, wenn die Vorrichtung ordnungsgemª Ç angezogen und verschlossen wird und sich in einwandfreiem Zustand befindet. Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu befolgen.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise