SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Pantalon POLYTECH PLUS HV	**Code: MC5831EG**	**MC58 VąTEMENTS S£RIE POLYTECH PLUS**

Description

Pantalon en tissus multi-protection coupl®s: ext®rieur 65% viscose LenzingÈ FR, 22% aramide, 12% polyamide, 1% fibre dissipative, 250 g/mĮ ; int®rieur 64% viscose LenzingÈ FR, 35% aramide, 1% fibre dissipative, 150 g/mĮ. Equip®d'une fermeture ¨ glissi¯re et d'unbouton sur le devant, de deux poches passepoil®es, de deux poches arri¯re avec rabat et velcro, au niveau des jambes de deux pochestechniques ferm®es par des rabats en velcro, dont l'une est ®quip®e d'un support pour t®l®phone portable et d'un porte-stylo, d'un renfort anti-usure fa- onn®au niveau du genou. Double bande r®fl®chissante.

LE PANTALON DOIT ąTRE UTILIS£ EN COMBINAISON AVEC LA VESTE

- La s®rie Polytech Plus est compos®e d'un tissu polyvalent qui combine des performances antistatiques et une r®sistance aux flammes, ¨ la chaleur et aux produits chimiques.
- Le tissu ignifug®offre une protection permanente qui ne s'estompe pas au fil des lavages et de l'usure. Grande r®sistance m®canique, douceur et respirabilit®.
- Protection contre les effets thermiques de l'arc ®lectrique.

Le v°tement a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	JAUNE HAUTE VISIBILIT£/BLEU	Sur commande: 42, 64 - 70 En stock: 44 - 62

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

20

EN 1149-5

EN ISO 11611

Classe:1
Valeurs:A1+A2

EN ISO 11612

Comportement ¨ la Flamme:A1+A2
Chaleur Convective:B1
Chaleur Radiante:C1
Projections d' Aluminium Fondu:D1
Projections de Fer Fondu:E1
Chaleur par Contact:F1

EN ISO 20471

Classe:3

EN 13034

Type:6

CEI EN 61482-2

APC:2
APTV:20 cal/cm¦
ATPV (Tissu):20 cal/cm¦
ELIM (Tissu):20 cal/cm¦

Industrie p®trochimique, raffinerie, industrie chimique, soci®t®s de gestion du gaz, de l'®lectricit®, industries extractives du p®trole et du gaz.

Lisez attentivement les instructions avant l'utilisation.
Conserver dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri des sources de chaleur
et de la lumi¯re.
Avant chaque utilisation, effectuez un contr¹ le visuel pour vous assurer
que le dispositif est en parfait ®tat, intact et propre, et remplacez-le
s'il est d®t®rior®.
Les v°tements prot¯gent uniquement la partiedu corps effectivement
couverte et doivent donc °tre assortis, en fonction de leur usage, avec
des EPI appropri®s pour prot®ger les parties du corps expos®es (t°te,
mains, pieds). Si n®cessaire, prot®gez les yeux et les voies
respiratoires de mani¯re appropri®e.

Les caract®ristiques de s®curit® indiqu®es ne sont respect®es que si
l'appareil est r®guli¯rement port® et fix® et en parfait ®tat.

Suivez les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit®

Guide ¨ l'entretien

60°