

Categoria III	Colore GIALLO HV/BLU	Disponibilit� Taglie Su produzione: 64 - 70 A magazzino: 44 - 62
Quantit� Cartone 15	Rispondenza alle Norme Europee EN 1149-5  EN ISO 11611  Classe:1 Valori:A1 EN ISO 11612  Comportamento alla Fiamma:A1 Calore convettivo:B1 Calore radiante:C1 Spruzzi di Ferro fuso:E3 Calore da contatto:F1 EN ISO 20471  Classe:3 EN 13034  Tipo:6 CEI EN 61482-2  APC:1 ATPV (Tessuto):11 ELIM (Tessuto):10	Avvertenze Indicata per: Industria Petrolchimica, Metalmeccanica, di Raffinazione, Chimica, Manutenzioni e Montaggi industriali, Manutenzione e gestione reti Gas, Idriche ed Elettriche, Offshore. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessari utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo � regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate. Manutenzione 
Destrezza		