FICHA DE DADOS

SÉRIE SUPERTECH

Camisa SUPERTECH

MC5919ED

MATERIAIS
54% modacrílico, 44% algodão, 2% fibra antiestática.

GRAMAGEM
180 g/m²

FUNCIONALIDADE
Camisa de trabalho feita de tecido multiuso com tratamento retardador de chamas, projetada para garantir a máxima segurança para quem trabalha em ambientes de alto risco, onde a exposição a múltiplos perigos é constante. Oferece proteção integrada contra chamas, calor convectivo, radiante e de contato. A proteção também é garantida contra salpicos limitados de produtos químicos líquidos. Propriedades antiestáticas e eficácia na contenção da energia libertada por um arco elétrico até 4 kA completam o perfil de segurança da camisa. Certificada na classe 2 para alta visibilidade, a peça garante um nível de visibilidade médio-alto em condições diurnas e noturnas, mesmo na presença de iluminação artificial, como faróis de veículos. Os dois bolsos no peito tornam esta peça funcional e prática, permitindo que ferramentas e objetos essenciais estejam sempre ao alcance durante o trabalho. Os punhos fechados com botão de pressão e velcro garantem um ajuste justo no pulso, evitando a entrada de poeira, detritos, salpicos e agentes químicos dentro da manga. As faixas refletoras costuradas nas mangas e na cintura e os apliques refletores aplicados na pala dos ombros melhoram a visibilidade do operador em condições de pouca luz, aumentando a segurança no local de trabalho.

DETALHES
- 2 bolsos no peito fechados com abas e botões de pressão, para garantir acesso rápido e fácil a itens menores;
- Presilha para alojamento de detector de gás;
- Punhos fechados com Velcro e um botão de pressão coberto, evitando a entrada de poeira, detritos, salpicos ou agentes químicos na manga;

ENCERRAMENTO
Botões de pressão forrados.

REFLEX
Faixas refletoras duplas na cintura, cavas. Vivo refletor no peito.

CORES DISPONÍVEIS
ED - AMARELO HV/AZUL

TAMANHOS

37	38	39	40	41
42	43	44	45	46
47	48	49	50	SM

Em stock
Em produção
Feito por encomenda
Feito à medida

ÁREAS DE UTILIZAÇÃO
> CONSTRUÇÃO - OBRAS RODOVIÁRIAS
> INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA
> INDÚSTRIA LIGEIRA
> INDÚSTRIA PESADA
> INDÚSTRIA PETROQUÍMICA

MANUTENÇÃO
Por favor, siga as instruções de lavagem recomendadas.

QUANTIDADE CARTÃO
20

CATEGORIA
III -> O produto foi concebido e realizado para estar em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas alterações.

CERTIFICAÇÕES E NORMAS

PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS
EN 1149-5

CALOR E CHAMA
EN ISO 11612
Comportamento da chama: A1+A2
Calor convectivo: B1
Calor radiante: C1
Calor de contacto: F1

ALTA VISIBILIDADE
EN ISO 20471
Classe: 2

PROTEÇÃO QUÍMICA TIPO 6
EN 13034
Tipo: 6 [PB6]

CALOR DE ARCO ELÉTRICO
EN 61482-2
APC: 1

O tecido exterior principal possui certificação OEKO-TEX® Standard 100.