SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: CAL¢AS SUPERTECH KGUARD	**Codice: MC5921ED**	**MC59 VESTUĆRIO SUPERTECH**

Descrizione

Cal-as de um tecido tecnol· gico composto por 75% de algod«o, 24% de poli®ster e 1% de fibra anti-est§tica, 280 g/m|. Com fecho de correr e bot«o ¨ frente, dois bolsos frontais com aba com fecho de velcro, bolso traseiro com aba com fecho de velcro, dois bolsos t®cnicos tridimensionais com aba e fecho de velcro e um bolso para joelheiras. Faixa refletora dupla.

AS CAL¢AS DEVEM SER UTILIZADAS EM COMBINA¢ëO COM O CASACO

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica-»es.

OEKO-TEX® STANDARD 100

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III	AMARELO HV/AZUL	40 - 70

Quantit¨ Cartone

10

Rispondenza alle Norme Europee

EN 1149-5

EN 13034

Tipo:6

EN ISO 11611

Classe:1
Valores:A1

EN ISO 11612

Comportamento da chama:A1
Calor convectivo:B1
Calor radiante:C1
Salpicos de ferro fundido:E1

EN ISO 20471

Classe:3

CEI EN 61482-2

APC:1

Avvertenze

Ler atentamente as instru-»es antes de utilizar.
Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.
Antes de cada utiliza-«o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi-»es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo.
O vestu§rio fornece prote-«o apenas para a parte do corpo efetivamente coberta, portanto, deve ser complementado em fun-«o do destino de uso, com os EPI adequados para a prote-«o da cabe-a, das m«os e dos p®s. Utilizar prote-«orespirat· ria e ocular apropriada sempre que necess§rio.
As caracter²sticas de seguran-a indicadas s· s«o satisfeitas quando o dispositivo est§ vestido regularmente, preso e em perfeito estado de conserva-«o.

Siga as instru-»es de lavagem recomendadas.

Destrezza

Manutenzione

60°