SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: PARKA MICROLINES	**Code: MC6024H1**	**MC60 VąTEMENTS S£RIE MICROLINES**

Description

Parka r®alis®en tissu 98 % polyester enduit PU, 2 % fibre dissipative, doublure 100 % coton FR, rembourrage 100 % polyester.
Dot®de fermeture ¨ glissi¯re double curseur sous patte avec boutons-pression, capuche escamotable, poche porte-monnaie int®rieure ferm®e avec velcro, deux poches repose-mains, deux poches imperm®ables ferm®es
avec rabat et velcro, poignets semi-®lastiques r®glables avec velcro, lien couliss®¨ la taille.

EN ISO 20471 CE
Classe 3 :
Ó0.80 mĮ de mat®riel fluorescent ;
Ó0.20 mĮ de mat®riel r®tro-r®fl®chissant;

Le v°tement a ®t®con-u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

*le marquage EN 14058 sera disponible sur les v°tements ¨ partir de d®cembre 2022.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	ORANGE HAUTE VISIBILIT£	S - 3X

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
5	EN 1149-5 EN 343 EN 14058 Rct:3* AP:3* EN ISO 14116 EN ISO 20471 Classe:3 EN 13034 Type:PB6	Industrie p®trochimique, Industrie m®tallurgique, Industrie de raffinage, Industrie Chimique, Maintenance et montage industriel, Maintenance et gestion des r®seaux de gaz, des r®seaux hydriques et ®lectriques, Offshore. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Il est conseill®de suivre les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit®	Guide ¨ l'entretien
	40°