SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Calzari METAL SPLASH	**Codice: MC6110B0**	**MC61 INDUMENTI NEW METAL SPLASH**

Descrizione

Calzari realizzati in tessuto 54% LENZINGÊ FR, 20% Lana, 20% Poliammide,
5% Aramide, 1% Fibra Antistatica, 330 gr/mĮ.
Altezza 38 cm, elastico al polpaccio.

Proteggono da operazioni di saldatura e da schizzi di alluminio.

Adatti a proteggere l'operatore dabrevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi di calore convettivo e radiante, in operazioni di saldatura e procedimenti connessi e da piccoli schizzi di metallo fuso.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEXÈ

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	GRIGIO	Su produzione: U A magazzino:

Quantit¨ Cartone

20

Rispondenza alle Norme Europee

EN 1149-5

EN ISO 11611

Classe:2
Valori:A1

EN ISO 11612

Comportamento alla Fiamma:A1
Calore convettivo:B1
Calore radiante:C1
Spruzzi di Alluminio fuso:D3
Spruzzi di Ferro fuso:E3
Calore da contatto:F1

Avvertenze

Idonei per lôuso in saldatura e durante lavorazioni affini anche in presenza di alluminio fuso: Industria dellôAlluminio, Fonderie, Industria Cementizia.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dafonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo siain perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriateprotezioni per le vie respiratorie e per gli occhi.
Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo ¯ regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Destrezza

Manutenzione

40°